ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Sennheiser EW-D SK BASE SET Digital Wireless Microphone System with Bodypack, No Mic (R1-6: 520 to 576 MHz)	Sennheiser	EW-D SK BASE SET Digital Wireless Microphone System with Bodypack, No Mic (R1-6: 520 to 576 MHz)	Sennheiser company	Թվային անլար խոսափողի համակարգ Անլար տեխնոլոգիա - թվային UHF Ընդունիչի տեսակը - Rackmount ՌՀ ալիքների հաճախականությունների քանակը՝ 2240 ՌՀ հաճախականության գոտի - 520-ից 576 ՄՀց ՌՀ թողունակությունը - 56 ՄՀց Հաճախականության քայլի չափը - 25 կՀց ՌՀ ալիքի սկանավորում - ավտոմատ սկանավորում Առավելագույն գործառական միջակայք - 328,1' / 100 մ (տեսողության գիծ) Մեկ տիրույթի վրա հաղորդիչների առավելագույն

					քանակը - 90 Bluetooth - 5.1 Bluetooth գործառնական հեռավորություն - 120' / 36,6 մ (հաղորդիչի համաժամացում, հավելվածի կառավարում) Նմուշի արագություն/լուծում - 24 բիթ Լատենտություն - 1,9 ms Դինամիկ միջակայք - 134 դԲ Հաղորդիչ Հաղորդիչի տեսակը - Bodypack ՌՀ ելքային հզորություն - 10 մՎտ (ERP) մինչև 10 մՎտ (EIRP) Աուդիո I/O - 1x 1/8" / 3,5 մմ TRS իգական մուտք (փական) Աուդիո մուտքի մակարդակ - 2-ից 4,35 V RMS Համաժամացման մեթոդ - Bluetooth Անտենա - 1x ճկուն մտրակ, ֆիքսված (գոտի) Էլեկտրաէներգիայի պահանջներ - մարտկոց Մարտկոցի տեսակը - 2x AA Մոտ. Մարտկոցի ժամկետը՝ 8 ժամ (ալկալային) Էկրան և ցուցիչներ - 1x LED (անջատել) 1x LED (Sync) Ընդունիչ Ընդունիչի տեսակը - Rackmount Անտենա - 2x 1/4 Wave Rod, BNC (հետևի ամրացում) Աուդիո ալիքների քանակը - 1 Աուդիո I/O - 1x XLR 3-Pin արական հավասարակշռված ելք (փական) 1x 1/4" TRS իգական

					անհավասարակշիռ ելք Ուժեղացման միջակայք - -3-ից +42 դԲ (3 դԲ քայլ) Աուդիո ելքի մակարդակ - XLR ելք՝ +18 dBu (հավասարակշռված) 1/4" Արդյունք՝ +12 դԲ (չհավասարակշռված) Հաճախականության արձագանքը - 20 Հց-ից 20 կՀց ± 3 դԲ ՌՀ ելքային հզորություն - 10 մՎտ (EIRP) AC/DC հոսանքի ադապտեր - 11-ից 13 VDC 300 մԱ-ով (ներառված է) AC լարումը - 100-ից 240 VAC, 50 / 60 Հց Էկրան և ցուցիչներ - 1x հետին լուսավորված OLED (AF մակարդակ, հաճախականություն, խլացում, RF մակարդակ, հաղորդիչի մարտկոցի կարգավիճակ)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Sennheiser EW-D SK BASE SET Digital Wireless Microphone System with Bodypack, No Mic (R1-6: 520 to 576 MHz)	Sennheiser	EW-D SK BASE SET Digital Wireless Microphone System with Bodypack, No Mic (R1-6: 520 to 576 MHz)	Sennheiser company	Цифровая беспроводная микрофонная система Беспроводная технология — Цифровой тип приемника УВЧ — Монтаж в стойку Количество частот радиочастотного канала: 2240 Диапазон радиочастот — от 520 до 576 МГц Полоса радиочастот — 56 МГц Размер шага частоты — 25 кГц Сканирование радиочастотного канала — автоматическое сканирование Максимальный рабочий диапазон — 328 ,1 фут / 100 м (прямая видимость) Максимальное количество

					передатчиков на диапазон — 90 Bluetooth — 5,1 Рабочее расстояние Bluetooth — 120 футов / 36,6 м (синхронизация передатчиков, управление через приложение) Частота выборки/разрешение — 24 бита Задержка — 1, 9 мс Динамический диапазон — 134 дБ Тип передатчика — поясной РЧ-выходная мощность — от 10 мВт (ERP) до 10 мВт (EIRP) Аудио вход/выход — 1x 1/8 дюйма / 3,5 мм гнездовой вход TRS (клапан) Уровень аудиовхода — от 2 до 4,35 В Метод синхронизации RMS — Антенна Bluetooth — 1 гибкая штырька, фиксированная (пояс) Требования к электропитанию — батарея Тип батареи — 2 батарейки типа AA Срок службы батареи: 8 часов (щелочные) Дисплей и индикаторы — 1 светодиод (выкл.) 1 светодиод (синхронизация) Приемник Приемник Тип — Антенна для монтажа в стойку — 2x 1/4-волновых стержня, BNC (сзади) Количество аудиоканалов — 1 Аудиовходы/выходы — 1x XLR 3-контактный балансный выход

					(ламповый) 1x 1/4-дюймовый TRS гнездовой небалансный выход Диапазон усиления - от -3 до +42 дБ (с шагом 3 дБ) Уровень аудиовыхода - Выход XLR: +18 дБн (сбалансированный) Выход 1/4 дюйма: +12 дБ (несбалансированный) Частотный диапазон - от 20 Гц до 20 кГц ± 3 дБ РЧ-выход Мощность — 10 мВт (EIRP) Адаптер переменного/постоянного тока — 11–13 В постоянного тока при 300 мА (входит в комплект) Напряжение переменного тока — 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц Дисплей и индикаторы — 1 OLED-дисплей с подсветкой (уровень автофокусировки, частота, отключение звука, Уровень радиочастоты, состояние батареи передатчика)