

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԻԿՕ-ՏԵԿ ՍՊԸ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/14» ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մեկուսիչ ՊՍ-120	Մեկուսիչ ՊՍ-120 ԱՕ «ՅՈՒ.Մ.Է.Կ.»	Մեկուսիչ ՊՍ-120	Չավոդ ԱՕ «ՅՈՒ.Մ.Է.Կ.»	Մեկուսիչ ապակե ՊՍ-120 նախատեսված է Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարերի և ամպրոպապաշտպան ճոպանների մեկուսացման և ամրացման համար Դիմադրող մեխանիկական ուժը - 120 կՆ Աշխատանքային բարձրությունը - 146 մմ Ափսեի տրամագիծը - 255 մմ Հոսակորուստ ճանապարհի երկարությունը՝ 330մմ Իմպուլսային ծակման լարումը կՎ, ոչ պակաս՝ Դրական բևեռականություն 110 Բացասական բևեռականություն

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НИКО-ТЕК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «РЭС-ЕЦДЦПДР-24/14» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Изолятор ПС-120	Изолятор ПС-120 АО «Ю.М.Э.К.»	Изолятор ПС-120	Завод АО «Ю.М.Э.К.»	Стеклянный изолятор ПС-120, предназначен для крепления и изолирования проводов воздушных линий электропередач и грозозащитных тросов. Сила механического сопротивления - 120 кН Рабочая высота - 146 мм Диаметр тарелки - 255 мм Длина пути утечки тока: 330 мм Импульсное напряжение пробоя кВ, не менее: Положительная полярность - 110 Отрицательная полярность - 110 При частоте 50 Гц, под дождем - 40