

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/85 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AEC International srl	AEC IST7-100	AEC IST7-100	AEC International srl	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 100կՎԱ/100կՎտ Իրական Ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար Մարտկոցների արկղը նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար Մարտկոցները` VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ Մարտկոցների

քանակը՝ 40հատ, 100ԱԺ
Հզորություն՝ 100կՎԱ, ակտիվ
հզորությունը՝ 100կՎտ Մուտք.
Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ,
եռաֆազ + Նեյտրալ + հողանցում
Լարման տատանում տիրույթը՝
140-ից մինչև 475 Վ տիրույթում
Հաճախականության տիրույթ՝ 45-ից
65 Հց տիրույթում Փոխակերպիչի
տեսակը՝ IGBT Ընդհանուր
հարմոնիկ շեղումը՝ 3% (100% ոչ
գծային բեռի դեպքում) Մուքային
հզորության գործակիցը՝ 0.99
Գեներատորին (չբալանսավորված
բեռ) միանալու հնարավորություն
ԵԼՔ. Նոմինալ հզորություն՝ 100 կՎԱ
Ակիվ հզորություն՝ 100կՎտ
Հզորության գործակիցը՝ 0,99
Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ,
եռաֆազ + Նեյտրալ + հողանցում
Լարման կարգավորումը՝ ±1%
Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ 2%
(գծային բեռի դեպքում), 5% (ոչ
գծային բեռի դեպքում)
Արդյունավետությունը օնլայն
ռեժիմում՝ 95% (100% բեռի
դեպքում) Ինվերտերի տեսակը՝ IGBT
Գերբեռնվածություն՝ 110%
բեռնվածության դեպքում 60 րոպե /

125% բեռնվածության դեպքում 10
րոպե / 150% բեռնվածության
դեպքում 1 րոպե Մարտկոցից
սնուցման ժամանակ հաճախության
կայունությունը՝ $50 \pm 0,1$ Հց Նոմինալ
հաճախականություն՝ 50 Հց Այլ
տվյալներ. ԱՍԱ-ն աշխատում է
192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող)
մարտկոցների հաստատուն
հոսանքից: Մարտկոցների
առավելագույն լիցքավորման
հոսանքը՝ 40Ա Առաջարկվող
անխափան սնուցման սարքը
հնարավորություն ունի
միաժամանակ զուգահեռ միանալու
(4 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին:
Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի
առկայություն Հպումային
վահանակը թույլ է տալիս
անմիջական հսկել և կառավարել
համակարգի վիճակը և
արտադրողականությունը:
Իրադարձությունների պատմության
գրանցման հնարավորություն
Մարտկոցների խելացի
լիցքավորման համակարգ ԱՍԱ-ի
աշխատանքային ջերմաստիճանը՝
0-40°C ԱՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝
ԵxԼxԲ 840x400x1400 մմ UPS-ը

համապատասխան է հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

Լրակազմ և պարագաներ.

Տեղադրում և մեկնարկ

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում

Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն

Սարքավորումը նոր է,

չօգտագործված Լրակազմը

ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

լրացուցիչ սարքերը և

պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

են լիարժեք գործունեության համար

Մոնտաժային նյութերի, մալուխների

առկայություն անհրաժեշտ

համակարգի տեղադրման համար

ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում

համապատասխան եռաֆազ

անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից

մինչ այդ անջատիչի

համապատասխան մալուխի

տեղադրում Երաշխիքը՝ 24 ամիս

Որակի վկայականներ

(առկայություն). 1. ISO 9001 2. CE

(directive 2014/30 EU) EN62040-1 3.

CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2024/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					