

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՎՐՈ ՏՐԱԿ ՍՊԸ-ն ԼՄԱՀ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Zhongtong bus	Zhongtong bus	Zhong Tong	“ZHONGTONG BUS HOLDING” CO. LTD	Մոդելը՝ LCK6860HGN; տեղատարողությունը՝ առնվազն 22+1 նստատեղերի առկայություն (ներառյալ վարորդի 1 նստատեղը և առանց հաշմանդամի սայլակի առկայության), առնվազն 37 կանգնած ուղևորների տեղափոխման հնարավորություն; դասը՝ միջին տեղատարողությամբ, Եվրո 5 Էկոլոգիական ստանդարտի չափանիշներով, 4x2 անվային բանաձևով, Ետևի տանող կամրջակով, քաղաքային հարմարադասմամբ; թափքը՝ կրող հատկանիշով՝ շրջանակային տիպի,

					վագոնային հարմարադասմամբ, ամբողջական մետաղյա՝ հակակոռոզիոն պաշտպանվածության հատկանիշով, նստեցման ցածր տեղաբաշխմամբ մուտքով՝ առանց աստիճանային բարձրության, գույնը՝ ըստ RAL կատալոգի; ուղևորների նստեցման դռներ՝ ուղևորների նստեցման համար նախատեսված՝ վարորդի կողմից էլեկտրահաղորդակի միջոցով հեռակառավարվող երկու ամբողջությամբ ապակեպատ պնևմատիկ դռների առկայություն, որոնցից մեկը՝ երկփեղկանի, դեպի ներս բացվածքով, հաշմանդամության սայլակի մուտքը ուղեսրահ բավարարող լայնությամբ; դիմապակի (հողմապակին) և պատուհաններ՝ կողային (այդ թվում՝ վարորդի կողքի) ապակիների վրա շարժական բացովի փեղկեր, դիմակապին եռաշերտ, երեք կտորից բաղկացած, ետևի ապակին՝ թրծված; հետևի տեսադաշտի հայելիներ՝ հետին տեսանելիության էլեկտրական տաքացվող հայելիների
--	--	--	--	--	---

					առկայություն; անվասայլակի թեքահարթակ՝ վարորդի միջամտությամբ կառավարվող, բացվող մեխանիկական մեկ թեքահարթակ, մինչև 300 կգ բեռնվածքով կրողունակությամբ; ջեռուցում և հովացում՝ ուղևորասրահում ջեռուցման, հովացման, օդափոխման և օդորակման համակարգի առկայություն, նախատեսված -40-+45 աստիճան ջերմաստիճանային պայմանների համար՝ նվազագույնը 23000Kcal/h, առանձին ջեռուցման համակարգ վարորդի խցիկում; շարժիչը՝ սեղմված բնական գազով (մեթանով) աշխատող, Եվրո 5 Էկոլոգիական նորմին համապատասխանող, հզորությունը ոչ պակաս՝ 200 ձ.ուժ (143 կՎտ)՝ ավտոբուսի ետնամասում տեղակայված, վառելիքի բաքերը նվազագույնը CNG type 2, տանիքի վրա տեղաբաշխմամբ, տարողությունը՝ առնվազն 720 լիտր; փոխանցման տուփը՝ ավտոմատ, Allsion, ինտեգրված ռետարդերով; կախոցի համակարգը՝ առջևի և ետևի
--	--	--	--	--	---

					կամրջակների վրա՝ պնևմատիկ տեսակի 2/4, անկախ առջևի կասեցում, պնևմատիկ շոկ կլանիչներով և ցածր մոլտք կամրջակ, երկկողմանի գործողությամբ 2/4 մեղմիչների առկայությամբ, Knorr համակարգի մեխանիկական վերելակային համակարգ կամ BOSH; արգելակային համակարգը՝ երկողմանի պնեվմատիկ համակարգ WABCO կամ համարժեք BOSH, ABS, WABCO կամ համարժեք BOSH, ASR ձեռքի կանգնեցման արգելակ- զսպանակային համակարգ էներգոմարտկոցով, կամ համարժեքը բոլոր անիվներում սկավառակային արգելակման համակարգ; անվադողերը՝ օդաճնշումային, անխուց, հետևի անիվները՝ զույգ (երկշարք), չափսերը առնվազն՝ 255/70R22.5; ղեկային կառավարման համակարգը՝ ձախակողմյան տեղաբաշխմամբ ղեկով, հիդրավլիկական ուժեղարարով, կարգավորվող ղեկային սյունակով; կառուցվածքային և տեխնիկական այլ չափորոշիչներ՝ ցածր մոլտքի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ЕВРО ТРАК в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUQZ-EUZ-LOT-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					հարմարադասում, եզրաչափային չափերը՝ երկարությունը 8500մմ±200մմ., լայնությունը՝ ոչ ավելի 2600 մմ-ից, ավտոբուսի բարձրությունը՝ առավելագույնը 3600 մմ-ից, ուղևորասրահի բարձրությունը՝ ոչ պակաս 1950 մմ-ից, ավտոբուսի լցավորված և կահավորված պարագաներով կահավորված զանգվածը ոչ ավելի 9900 կգ-ից, թույլատրելի տեխնիկական գանգվածը (առավելագույն բեռնվածությունը)՝ 14150 կգ-ից;
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական գանգվածը (առավելագույն բեռնվածությունը)՝ 14150 կգ-ից;
1					լուսավորություն՝ լուսաազդանշանային սարքերը (այդ թվում՝ ուղեորասրահի լուսավորությունը)՝ լուսադիոդային տիպի լամպերով, վարորդի խցիկում, ավտոբուսի դիմացի մասում ինտեգրված լուսատուներ, դռների բացման և փակման կոճակի լուսային ազդանշան, ետնամասի ինտեգրված լուսատուներ բարձր տեղակայման մակարդակով, լուսադիոդային տեսակի: Այլ՝ քարտային տոմսավորման (վալիդատորի, առնվազն 2) համար լարի և ուղեփակոցի, GPS սարքերի

					(առնվազն 1), բորտային սարքի (առնվազն 1) միացման լարի հնարավորություն, ուղեքահում՝ ուղևորահոսքի հաշվարքի սարքեր (յուրաքանչյուր դռան մուտքի վերևի հատվածում)՝ ինտեգրված ընդհանուր բորտ համակարգին, ուղևորների տեղեկացման էլեկտրոնային ցուցատախտակի, երթուղու առնվազն թվով երեք ցուցանակների (այդ թվում՝ մեկը ուղեքահի), ուղևորասրահի տեսահսկման 3, յուրաքանչյուր դռան տեսահսկման մեկական և ճանապարհի տեսահսկման տեսախցիկ, ետընթացքի դիտման տեսախցիկ, տեսախցիկների տեսանյութի պահպանման սարք՝ ներառված կոշտ սկավառակով և RJ45 ինտերֆեյսով (պորտ)՝ հեռահար միացման համար, դրանց աշխատանքի հսկման համար վարորդի խցիկում մոնիտորի, կանգառների ավտոմատ հայտարարման սարքերի առկայություն, ավտոբուսի ներքին սարքերի հեռահար կառավարման սարք, ներքին սարքերին (RJ45 ինտերֆեյս) միացման
--	--	--	--	--	--

				հնարավորություն և հեռահար միանալու և կառավարելու 3G և 4G ցանցի միջոցով, բարձրախոս, ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ շարժիչի հատվածում, ավտոբուսի CAN պորտին միանալու հնարավորություն ավտոբուսի վերաբերյալ տեղեկատվության ստանալու համար, USB լիցքավորման վարդակներ սրահում`  առնվազն 10 հատ: Երաշխիքային  սպասարկման ժամկետը` 2 տարի կամ 150 000 կմ վազքի համար:
--	--	--	--	--