

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիթի Սըփլայ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-177/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
33	H07RN-F 4G70 տիպի ռետինե մալուխ, Helukabel կամ համարժեքը ТИТАНЕКС 90°C H07 RN-F, Nexans H07RN-F 4G70: Մեկուսացված, բազմաջիղ, Միջուկների քանակը 4, Անվանական հատվածքը ` 70 մմ ² . Անվանական լարումը Սօ/Ս 450/750Կ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը -30 °C +60 °C: Դիմացկուն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման: Չեն աջակցում այրմանը ըստ IEC 60332-1-2, Յուղի դիմացկուն` ըստ IEC 60811-404, Lmin=250մ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ""ЮНИТИ СЫПЛАЙ"" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПДР-177/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
33	Кабель резиновый типа H07RN-F 7G70, Helukabel или эквивалент TITANEX 90°C H07 RN-F, Nexans H07RN-F4G70. изолированный, многожильный. Количество жил -4. Сечение кабеля -70 мм ² . Номинальное напряжение U ₀ /U _{450/750} V Температура эксплуатации -30 °C +60°C. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404, L _{min} =250м