

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
9	<p>9 09211650 Արգելակման հեղուկ Тормозная жидкость Կինեմատիկական մածուցիկություն 100 °C 11,0 ± 0,5 մմ<sup>2</sup>/վրկ, մածուցիկության ինդեքսը՝ 95-ից ոչ պակաս, մեխանիկական կեղտերի պարունակությունը ոչ ավելի քան 0,015%, բռնկման կետը փակ խառնարանում 220°C-ից ոչ ցածր, լցման կետը -18°C-ից ոչ բարձր, լվացող միջոցի հատկությունները ըստ ELV, միավորները ոչ ավելի քան 0,5 բազային թիվը 6,0 մգ KOH/գ-ից ոչ պակաս, սուլֆատի մոխրի պարունակությունը ոչ ավելի քան 1,15%, խտությունը 20 °C-ում ոչ ավելի քան 0,900գ/սմ<sup>3</sup>, մաքրության աստիճանը 100 գ յուղի դիմաց ոչ ավելի քան 450, 1 լիտր տարայի մեջ օրիգինալ փաթեթավորմամբ:</p> <p>Кинематическая вязкость при 100 °C 11,0 ± 0,5 мм<sup>2</sup>/с, индекс вязкости не менее 95, содержание механических примесей не более 0,015 %, температура вспышки в закрытом тигле не ниже 220 °C, температура застывания не выше -18°C, моющие свойства согласно ПЗВ, баллы. не более 0,5, щелочное число не менее 6,0 мг KOH/г, сульфатная зольность не более 1,15 %, плотность при 20 °C не более 0,900 г/см<sup>3</sup>, степень чистоты на 100 г масла, не более 450, в 1 литровой таре заводской упаковки. L л 50 1500 75000</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
9	<p>9 09211650 Արգելակման հեղուկ Тормозная жидкость Կինեմատիկական մածուցիկություն 100 °C 11,0 ± 0,5 մմ<sup>2</sup>/վրկ, մածուցիկության ինդեքսը՝ 95-ից ոչ պակաս, մեխանիկական կեղտերի պարունակությունը ոչ ավելի քան 0,015%, բռնկման կետը փակ խառնարանում 220°C-ից ոչ ցածր, լցման կետը -18°C-ից ոչ բարձր, լվացող միջոցի հատկությունները ըստ ELV, միավորները ոչ ավելի քան 0,5 բազային թիվը 6,0 մգ KOH/գ-ից ոչ պակաս, սուլֆատի մոխրի պարունակությունը ոչ ավելի քան 1,15%, խտությունը 20 °C-ում ոչ ավելի քան 0,900գ/սմ<sup>3</sup>, մաքրության աստիճանը 100 գ յուղի դիմաց ոչ ավելի քան 450, 1 լիտր տարայի մեջ օրիգինալ փաթեթավորմամբ:</p> <p>Кинематическая вязкость при 100 °C 11,0 ± 0,5 мм<sup>2</sup>/с, индекс вязкости не менее 95, содержание механических примесей не более 0,015 %, температура вспышки в закрытом тигле не ниже 220 °C, температура застывания не выше -18°C, моющие свойства согласно ПЗВ, баллы. не более 0,5, щелочное число не менее 6,0 мг KOH/г, сульфатная зольность не более 1,15 %, плотность при 20 °C не более 0,900 г/см<sup>3</sup>, степень чистоты на 100 г масла, не более 450, в 1 литровой таре заводской упаковки. L л 50 1500 75000</p>