

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Օմնիկոմ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-VOLVO/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        | տեխնիկական բնութագիրը   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը |   |
| 1                  | -                     | -                   | -       | -                      | Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Պարեկային ծառայության համար ձեռք բերված թվով 67 <<VOLVO EX40>> ավտոմեքենաների սրահի հետևամասի ձևափոխում՝ ճաղավանդակով /տեղադրումով/: Տրանսպորտային միջոցի սրահի 2-րդ շարքը պետք է ապահովված լինի ձերբակալվածների համար անհրաժեշտ խցիկով, որը պետք է պատրաստված լինի մետաղական կոնստրուկցիայով և մետաղական ճաղավանդակով: <<VOLVO EX40>> տրանսպորտային միջոցի հետևի |

դռների ապակիները, սրահի դիմացից հետևամաս բաժանող հատվածը, և սրահի հետևամասից բեռնախցիկ բաժանող հատվածը պետք է կահավորվեն մետաղյա ճաղավանդակով: Մետաղական ճաղավանդակի չափսերը պետք է լինեն համապատասխանաբար՝ 1. Հետևի դռների 2 ապակիներից յուրաքանչյուրը պետք է՝ կահավորվի 0,24 ք/մ մակերեսով, 5/կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղվանդակով: 2. Սրահի դիմացից հետևամաս բաժանող հատվածը պետք է՝ կահավորվի 1,37 ք/մ մակերեսով, հորիզոնական դիրքով տեղադրված 18 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և ուղղահայաց դիրքով տեղադրված 2 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղվանդակով: 3.

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Սրահի հետևամասից բեռնախցիկ բաժանող հատվածը պետք է՝ կահավորվի 0,8 ք/մ մակերեսով, հորիզոնական դիրքով տեղադրված 15 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և ուղղահայաց դիրքով տեղադրված 2 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղավանդակով: 1 հատ &lt;&lt;VOLVO EX40&gt;&gt; ավտոմեքենայի ընդհանուր ճաղավանդակների մակերեսը պետք է կազմի 2,65 ք/մ, 67 հատ ավտոմեքենաներինը՝ ընդհանուր 177.55 ք/մ: Պահանջվող կոնստրուկցիայի նպատակը՝ Պարեկային ծառայության գործառույթները պատշաճ կատարելու և անվտանգությունը ապահովելու համար: Ճաղավանդակները պետք է լինեն փոշեներկված մուգ մոխրագույն կամ սև:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Օմիկրոնմ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-VOLVO/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | -                      | -             | -     | -                          | Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Պարեկային ծառայության համար ձեռք բերված թվով 67 <<VOLVO EX40>> ավտոմեքենաների սրահի հետևամասի ձևափոխում՝ ճաղավանդակով /տեղադրումով/: Տրանսպորտային միջոցի սրահի 2-րդ շարքը պետք է ապահովված լինի ձերբակալվածների համար անհրաժեշտ խցիկով, որը պետք է պատրաստված լինի մետաղական կոնստրուկցիայով և մետաղական ճաղավանդակով: <<VOLVO EX40>> տրանսպորտային միջոցի հետևի |

դռների ապակիները, սրահի դիմացից հետևամաս բաժանող հատվածը, և սրահի հետևամասից բեռնախցիկ բաժանող հատվածը պետք է կահավորվեն մետաղյա ճաղավանդակով: Մետաղական ճաղավանդակի չափսերը պետք է լինեն համապատասխանաբար՝ 1. Հետևի դռների 2 ապակիներից յուրաքանչյուրը պետք է՝ կահավորվի 0,24 ք/մ մակերեսով, 5/կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղվանդակով: 2. Սրահի դիմացից հետևամաս բաժանող հատվածը պետք է՝ կահավորվի 1,37 ք/մ մակերեսով, հորիզոնական դիրքով տեղադրված 18 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և ուղղահայաց դիրքով տեղադրված 2 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղվանդակով: 3.

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Սրահի հետևամասից բեռնախցիկ բաժանող հատվածը պետք է՝ կահավորվի 0,8 ք/մ մակերեսով, հորիզոնական դիրքով տեղադրված 15 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և ուղղահայաց դիրքով տեղադրված 2 /կամ ավելի/ հատ նվազագույնը 0,9 սմ հաստության պողպատյա ձողերով /ճաղերով/ և սառը գլանումով պողպատյա թիթեղով պատրաստված ճաղավանդակով: 1 հատ &lt;&lt;VOLVO EX40&gt; ավտոմեքենայի ընդհանուր ճաղավանդակների մակերեսը պետք է կազմի 2,65 ք/մ, 67 հատ ավտոմեքենաներինը՝ ընդհանուր 177.55 ք/մ: Պահանջվող կոնստրուկցիայի նպատակը՝ Պարեկային ծառայության գործառույթները պատշաճ կատարելու և անվտանգությունը ապահովելու համար: Ճաղավանդակները պետք է լինեն փոշեներկված մուգ մոխրագույն կամ սև:</p> |
|--|--|--|--|---|