

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/222 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	1.K10.2 2.SRM650 3.DXR15 4.EON615 5.Maui 11 G2 6.w411556	1.QSC 2.Mackie 3.Yamaha 4.JBL 5.LD Systems 6.vejoworks	<p style="text-align: center;">Հզորություն: 700 W Class D (LF) և 200 W Class H (HF) DSP 6                      նախադրյալներով և 2 ազատ կարգավորվող հիշողության բնիկներով                      Ծածկույթների ձևը: կոն 90°անկյան տակ Հաճախականության միջակայք:                      55hz - 20.000 Hz (-6db) Առավելագույն աղմուկի մակարդակը՝ 133 դբ                      Մուտքեր: XLR / Jack combined input and RCA ("Cinch" stereo) Ձախ Ելք` XLR                      միակցիչ Չափերը` (W x H x D) ` 632 x 354 x 516 մմ (առավելագույնը) Գույն:                      սև Ներկառուցված LF/HF ուժեղացուցիչ` RMS հզորություն 700 Վտ / 200 Վտ                      Ներկառուցված ուժեղացուցիչի առավելագույն LF/HF արժեքները` 1400/400                      Վտ Հաճախականության արձագանք` 50 Հց - 20 կՀց -6 դբ Վուժեր` 15 - 2,5                      դյույմ կծիկ տրամագիծը 1 դյույմից մինչև 1,7 դյույմ Առավելագույն                      շարունակական/զագաթնակետ SPL` 127/133 դբ Դիսպերսիա` 90° կոնաձև                      անկյուն Մուտքի միակցիչ` XLR մալուխով, RCAST AC Power պահանջները`                      640VA Էլեկտրական լարը` 5/16,4 մ/Ֆտ Վիճակ` նոր Երաշխիք` 1 տարի</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/222 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	1.K10.2 2.SRM650 3.DXR15 4.EON615 5.Maui 11 G2 6.w411556	1.QSC 2.Mackie 3.Yamaha 4.JBL 5.LD Systems 6.vejoworks	<p style="text-align: center;">Հզորություն: 700 W Class D (LF) և 200 W Class H (HF) DSP 6                      նախադրյալներով և 2 ազատ կարգավորվող հիշողության բնիկներով                      Ծածկույթների ձևը: կոն 90°անկյան տակ Հաճախականության միջակայք:                      55hz - 20.000 Hz (-6db) Առավելագույն աղմուկի մակարդակը՝ 133 դբ                      Մուտքեր: XLR / Jack combined input and RCA ("Cinch" stereo) Ձախ Ելք` XLR                      միակցիչ Չափերը` (W x H x D) ` 632 x 354 x 516 մմ (առավելագույնը) Գույն:                      սև Ներկառուցված LF/HF ուժեղացուցիչ` RMS հզորություն 700 Վտ / 200 Վտ                      Ներկառուցված ուժեղացուցիչի առավելագույն LF/HF արժեքները` 1400/400                      Վտ Հաճախականության արձագանք` 50 Հց - 20 կՀց -6 դբ Վուժեր` 15 - 2,5                      դյույմ կծիկ տրամագիծը 1 դյույմից մինչև 1,7 դյույմ Առավելագույն                      շարունակական/զագաթնակետ SPL` 127/133 դբ Դիսպերսիա` 90° կոնաձև                      անկյուն Մուտքի միակցիչ` XLR մալուխով, RCAST AC Power պահանջները`                      640VA Էլեկտրական լարը` 5/16,4 մ/ֆտ Վիճակ` նոր Երաշխիք` 1 տարի</p>