ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/222 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	1.K10.2 2.SRM650 3.DXR15 4.EON615 5.Maui 11 G2 6.w411556	1.QSC 2.Mackie 3.Yamaha 4.JBL 5.LD Systems 6.vejoworks	Հզորություն: 700 W Class D (LF) և 200 W Class H (HF) DSP 6 նախադրյալներով և 2 ազատ կարգավորվող հիշողության բնիկներով Ծածկույթների ձևը: կոն 90°անկյան տակ Հաճախականության միջակայք: 55hz - 20.000 Hz (-6db) Առավելագույն աղմուկի մակարդակը' 133 դբ Մուտքեր: XLR / Jack combined input and RCA ("Cinch" stereo) Ձախ Ելք ` XLR միակցիչ Չափերը՝ (W x H x D) ` 632 x 354 x 516 մմ (առավելագույնը) Գույն: սև Ներկառուցված LF/HF ուժեղացուցիչ՝ RMS հզորություն 700 Վտ / 200 Վտ Ներկառուցված ուժեղացուցիչի առավելագույն LF/HF արժեքները՝ 1400/400 Վտ Հաճախականության արձագանք՝ 50 Հց - 20 կՀց -6 դԲ Վուֆեր՝ 15 - 2,5 դյույմ կծիկ տրամագիծը 1 դյույմից մինչև 1,7 դյույմ Առավելագույն շարունակական/գագաթնակետ SPL՝ 127/133 դԲ Դիսպերսիա՝ 90° կոնաձև անկյուն Մուտքի միակցիչ՝ XLR մալուխով, RCAST AC Power պահանջները՝ 640VA Էլեկտրական լարը՝ 5/16,4 մ/ֆտ Վիճակ՝ նոր Երաշխիք՝ 1 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/222 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	1.K10.2 2.SRM650 3.DXR15 4.EON615 5.Maui 11 G2 6.w411556	1.QSC 2.Mackie 3.Yamaha 4.JBL 5.LD Systems 6.vejoworks	Հզորություն: 700 W Class D (LF) և 200 W Class H (HF) DSP 6 նախադրյալներով և 2 ազատ կարգավորվող հիշողության բնիկներով Ծածկույթների ձևը: կոն 90°անկյան տակ Հաճախականության միջակայք: 55hz - 20.000 Hz (-6db) Առավելագույն աղմուկի մակարդակը' 133 դբ Մուտքեր: XLR / Jack combined input and RCA ("Cinch" stereo) Ձախ Ելք ` XLR միակցիչ Չափերը՝ (W x H x D) ` 632 x 354 x 516 մմ (առավելագույնը) Գույն: սև Ներկառուցված LF/HF ուժեղացուցիչ՝ RMS հզորություն 700 Վտ / 200 Վտ Ներկառուցված ուժեղացուցիչի առավելագույն LF/HF արժեքները՝ 1400/400 Վտ Հաճախականության արձագանք՝ 50 Հց - 20 կՀց -6 դԲ Վուֆեր՝ 15 - 2,5 դյույմ կծիկ տրամագիծը 1 դյույմից մինչև 1,7 դյույմ Առավելագույն շարունակական/գագաթնակետ SPL՝ 127/133 դԲ Դիսպերսիա՝ 90° կոնաձև անկյուն Մուտքի միակցիչ՝ XLR մալուխով, RCAST AC Power պահանջները՝ 640VA Էլեկտրական լարը՝ 5/16,4 մ/ֆտ Վիճակ՝ նոր Երաշխիք՝ 1 տարի