ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԱՐՀԱՏ ՄԵՔԵՆԱՓԲԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/344 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	<<ՔԱՐՀԱՏ>> ՄԵՔԵՆԱ ՓԲԸ	Արտադրանքի կառուցվածքը պետք է դիմակայի մթնոլորտային տեղումներին և ջերմաստիճանի տատանումներին (-30°C-ից մինչև +40°C): Նյութերը պետք է լինեն կոռոզիայի և ՈՒՄ ճառագայթման նկատմամբ կայուն: Արտադրանքը պետք է ապահովի օգտագործողների անվտանգությունը՝ առանց սուր անկյունների և բացվածքների, որոնք կարող են վնասվածքներ առաջացնել: Նյութեր**: Իրան՝ մետաղ (ցինկապատ պողպատ, ներկի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Ներքին տարա՝ ցինկապատ մետաղ կամ պլաստիկ՝ մաքրման հարմարության համար: առուցվածք**: Հանովի ներքին տարա՝ մաքրման հեշտացման համար: Գետնին ամրացում՝ խարսխային, շրջման դեմ պաշտպանությամբ: Տեղադրման պահանջներ: Տեղադրման վայր՝ ասֆալտապատ, բետոնե հարթակ կամ սալահատակ: Հիմքի նախապատրաստում՝ աղբից մաքրում, մակերեսի հարթեցում: Տեղադրման մեթոդ: Նստարանների և աղբամանների մետաղական հենարանների ամրացում խարսխային հեղույսներով: Անհրաժեշտության դեպքում՝ 10-15 մմ տրամագծով անցքերի հորատում խարիսխների համար: Տեղադրումից հետո 24 ժամվա ընթացքում ստուգել կայունությունը և ամրակների ամբողջականությունը: Փաթեթավորում և առաքում: Բոլոր տարրերը պետք է առաքվեն հավաքված վիճակում կամ արագ հավաքման պատրաստ մոդուլների տեսքով: Փայտե

		տարրերը պաշտպանված են փոխադրման ընթացքում մեխանիկական վնասվածքներից (թաղանթ կամ ստվարաթուղթ): Երաշխիքներ և սպասարկում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 2 տարի տեղադրման պահից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՔԱՐՀԱՏ ՄԵՔԵՆԱՓԲԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/344 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	ЗАО ,,КАРАТ,, Машина	Структура изделия должна выдерживать атмосферные условия. к осадкам и колебаниям температуры (от -30°C до +40°C). Материалы должны быть устойчивы к коррозии и УФ-излучению. стабильный. Продукт должен обеспечивать безопасность пользователей: без острых углов и отверстий, которые могут стать причиной травм причина Материалы**: Иран: металл (оцинкованная сталь, цвет краски по согласованию). с клиентом). Внутренний контейнер: оцинкованный металл или пластик для легкой очистки. для текстура**. Съемный внутренний контейнер для легкой очистки. Грунтовые крепления с креплением, защита от опрокидывания. Требования к установке. Место установки: асфальт, бетонная площадка или тротуарная плитка. Подготовка основания: очистка от мусора, выравнивание поверхности. Способ установки: Крепление металлических опор скамеек и мусорных баков с анкерными болтами. При необходимости сверление отверстий диаметром 10-15 мм. для якорей. Проверьте стабильность в течение 24 часов после установки и целостность креплений. Упаковка и доставка. Все товары должны быть отправлены в собранном или ускоренном виде. в виде готовых к сборке модулей. Деревянные элементы защищены при транспортировке. от механических повреждений (пленка или картон). Гарантии и сервис.

		Гарантийный срок: 2 года с момента установки.