ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	KC-19, ԳOUS 9243-75, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում - $18•10^{-6}$ -$22•10^{-6}$ (18-22) մ²/վ (cСт), մածուցիկության ինդեքսը՝ 92, կոքսելիութուն՝ 0,5%, թթվային թիվը, մգ KOH 1 գ յուղում ՝ 0,02, օքսիդացման ընդհանուր կայունությունը. ա) օքսիդացումից հետո նստվածքը՝ բացակայություն, բ) թթվային թիվը, մգ KOH 1 գ օքսիդացված յուղում՝ 0,5, մոխրայնությունը՝ 0,005%, ջրում լուծվող թթուների և ալկալիների պարունակությունը՝ բացակայություն, ընտրովի լուծիչների պարունակությունը՝ բացակայություն, ծծմբի պարունակությունը՝ 1,0%, բռնկման կետը բաց խառնարանում՝ 260°C, պնդացման ջերմաստիճանը՝ (-15°C), 30 րոպեում լաքի ձևավորման միտում 200°C-ում՝ 3,5%, խտությունը 20°C-ում՝ 0,905 գ/սմ³:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-175/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	КС-19, ГОСТ 9243-75, вязкость кинематическая при 100°С - $18•10^{-6}$-$22•10^{-6}$ (18-22) м²/с (сСт), индекс вязкости, 92, коксуемость 0,5%, кислотное число, мг КОН на 1 г масла - 0,02, общая стабильность против окисления: а) осадок после окисления - отсутствие, б) кислотное число, мг КОН на 1 г окисленного масла - 0,5, зольность - 0,005%, содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, содержание селективных растворителей - отсутствие, содержание серы- 1,0%, температура вспышки в открытом тигле- 260°С, температура застывания - (-15°С), склонность к образованию лака при 20° С в течение 30 мин - 3,5%, плотность при 20°С- 0,905 г/см³