

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	BERG	SHUFT BERG DC SFTOI-12HN1_24Y (T)	BERG	<p>Օդորակիչ 9000 BTU` սպլիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, թևիկների (ժայլուզ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգով (4D AIR), աշխատանքային մակերեսը 30քմ, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում` 2600 վտ, առավելագույն սպառվող հզորությունը տաքացման ռեժիմում` 2800վտ, առավելագույն Էներգիայի ծախսը սառեցման ժամանակ` 740 վտ, առավելագույն Էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ` 715 վտ, նոմինալ հոսանք` սառեցում, տաքացում համապատասխանաբար 3,3/3,2 A:</p> <p>Էներգախնայողության դասը սառեցման ռեժիմում նվազագույնը A++, Էներգախնայողության դասը տաքացման ռեժիմում նվազագույնը A+, հովացուցիչ նյութ R410A կամ R32A, ածխային ֆիլտր, օդի հոսքը</p>

550խմ/ժամ, SMART ռեժիմ-նվազագույն էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, iFeel համակարգ(որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում): WiFi առկայություն, UHD Ֆիլտր , ներքին բլոկի խոնավության պաշտպանվածության աստիճանը IPX0,արտաքին բլոկի պաշտպանվածությունը խոնավությունից և ջրի կաթիլներից` IPX4, էներգիայի պաշտպանվածություն դաս I(I class) : Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -15-+43°C, հոսանքի լարումը 220-240 Վ/50Hz: Օդորակիչի ներքին բլոկի չափերն են` (LxPxH) 96x19x27սմ , քաշը 9 կգ, արտաքին բլոկի չափերը` 74x24x49 սմ, ,քաշը` 24,5 կգ Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված 2024թ. արտադրության:Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման ՀՀ մարզերում (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, խողովակները մինչև 15մ ըստ անհրաժեշտության ), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի+2 տարի ետերաշխիքային : Ապրանքը մատակարարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել երաշխիքային նամակ ապրանքն արտադրողից և ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատ : Պատվիրատուն իրավունք ունի

				յուրաքանչյուր չափաբաժնի խմբաքանակից մեկ միավոր /պատահականության սկզբունքով/ առանձնացնել և ուղարկել փորձաքննության՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու:
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳԱՐԱՆՏ 24 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	BERG	SHUFT BERG DC SFTOI-12HN1_24Y (T)	BERG	<p>Օդորակիչ 9000 BTU` սպլիտ, ինվերտորային, տաքացնող և հովացնող, թևիկների (ժայլուզ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգով (4D AIR), աշխատանքային մակերեսը 30քմ, առավելագույն սպառվող հզորությունը սառեցման ռեժիմում` 2600 վտ, առավելագույն սպառվող հզորությունը տաքացման ռեժիմում` 2800վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը սառեցման ժամանակ` 740 վտ, առավելագույն էներգիայի ծախսը տաքացման ժամանակ` 715 վտ, նոմինալ հոսանք` սառեցում, տաքացում համապատասխանաբար 3,3/3,2 A:</p> <p>Էներգախնայողության դասը սառեցման ռեժիմում նվազագույնը A++, Էներգախնայողության դասը տաքացման ռեժիմում նվազագույնը A+, հովացուցիչ նյութ R410A կամ R32A, ածխային ֆիլտր, օդի հոսքը</p>

550խմ/ժամ, SMART ռեժիմ-նվազագույն էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, iFeel համակարգ(որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը մարդու գտնվելու վայրում): WiFi առկայություն, UHD ֆիլտր , ներքին բլոկի խոնավության պաշտպանվածության աստիճանը IPXO,արտաքին բլոկի պաշտպանվածությունը խոնավությունից և ջրի կաթիլներից` IPX4, էներգիայի պաշտպանվածություն դաս I(I class) : Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -15-+43°C, հոսանքի լարումը 220-240 Վ/50Hz: Օդորակիչի ներքին բլոկի չափերն են` (LxPxH) 96x19x27սմ , քաշը 9 կգ, արտաքին բլոկի չափերը` 74x24x49 սմ, ,քաշը` 24,5 կգ Գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Բոլոր չափսերի վրա կիրառելի է շեղում +-5%: Օդորակիչները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված 2024թ. արտադրության:Օդորակիչների տեղափոխման, տեղադրման ՀՀ մարզերում (ներառյալ տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը, խողովակները մինչև 15մ ըստ անհրաժեշտության ), ինչպես նաև վերամբարձ կռունկի ծախսերը իրականացվում են Վաճառողի կողմից: Օդորակիչների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի+2 տարի ետերաշխիքային : Ապրանքը մատակարարելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել երաշխիքային նամակ ապրանքն արտադրողից և ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատ : Պատվիրատուն իրավունք ունի

				<p>յուրաքանչյուր չափաբաժնի խմբաքանակից մեկ միավոր /պատահականության սկզբունքով/ առանձնացնել և ուղարկել փորձաքննության՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանությունը ստուգելու:</p>
--	--	--	--	---