

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Մոդել D5884: Անլար խոսափողային համակարգ, անլար ընդունիչով, աշխատասեղանի 8 բարձրախոսներով, ավտոմատ հաղորդակցման գործառույթ թվային կողպեքի PLL UHF200 ալիքով: Ընդունում է NK հաճախականության գուգավորում: Ցուցադրման Էկրանով (հաճախականությունը, ալիքը, աղմուկի նվազեցում, մակարդակը և այլն ցուցադրելու համար): AF ելք (օգտագործելով XLR վարդակներ առանձին և խառը ելքերի համար): Տեխնիկական բնութագրեր Հաճախականության միջակայք - 632-695.25MHz Մոդուլավորման ռեժիմ - լայնաշերտ FM</p> <p>Կարգավորվող միջակայք - 60MHz Ալիքների թիվ - 200 Ալիքների միջակայք - 250KHz Հաճախականության կայունություն - $\pm 0.005\%$ միջև Դիսամիկ միջակայք - 88dB Առավելագույն հաճախականության շեղում - $\pm 45\text{KHz}$ Աուդիո հաճախականության պատասխան - 120Hz-16KHz ($\pm 3\text{dB}$) SNR - $\gg 73\text{dB}$ Դեֆորմացիա - $\leq 1\%$ Արդյունավետ միջակայք - 150-200մ (բաց միջավայրում) Ընդունիչ Անլար ինտերֆեյս - BNC/50Ω Չգայունություն - -100dBm Միջամտության ճնշում - $\geq 75\text{dB}$ Ցուցադրման մեթոդ - Ցուցադրման Էկրան Աշխատանքային հզորություն - DC12V ,600mA Հաղորդիչ Ալեհավաքի մեթոդ - 1/4 ալիքային ալեհավաք գոտկատեղու հաղորդչի համար և ներկառուցված ալեհավաք՝ ձեռքի խոսափողի համար: Դուրս եկող հզորություն - Բարձր հզորություն 14dBm; ցածր հզորություն 6dBm Միջամտության ճնշում - 60dB Էլեկտրահաղորդում - 2 AA 1.5V ալկալինային մարտկոցներ Դիմացկունություն - Ավելի քան 10 ժամ 14dBm-ով; ավելի քան 15 ժամ 6dBm-ով: Գրասեղանի խոսափողի ձողի երկարություն - 420մմ</p> <p style="text-align: center;">Ցուցադրման մեթոդ - Ցուցադրման Էկրան Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 247-ЕЦДЦПДР-24/19
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	