

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	գրասեղան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գորոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով

(PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա

շարժվող գզրոց, չափսերը՝  
410x460x590 մմ, երեք դարակներով  
համապատասխանաբար չափսերով՝  
140,140,270 մմ, հնարավոր  
առավելագույն խորությամբ,  
միասնական փականով փակվող,  
դարակները բացվում և փակվում են  
փափուկ փակվող, անաղմուկ,  
որակյալ սահնակներով (սալյասկա):  
Գրասեղանը, կողապատերը  
(ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և  
պոլիմերային եզրաժապավենները  
պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի  
գույնի, բաց երանգի: Դարակները  
պետք է ունենան օվալաձև  
մետաղական բռնակներ, որոնց  
երկարությունը պետք է լինի  
առնվազն 100 մմ: Միացումներն  
իրականացնել երաշխավորված և  
թաքնված ձգանների միջոցով:  
Աշխատանքները պետք է  
կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց  
ծլեպների, անհրաժեշտության  
դեպքում լաքապատված  
(էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
սյուլթերով): Պետք է լինեն ամուր՝

պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունային  
լուծումները պետք է կատարվի  
հստակ գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
ըստ նպատակային նշանակության  
օգտագործման համար  
նախատեսված չափսային  
պահանջներին, ցանկալի է նաև  
ոտքերը լինեն կարգավորման  
հնարավորությամբ և հարմարավետ՝  
շահագործման ժամանակ:  
Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄ-ԷԱԱԱՊԶԲ-2024/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտարկան թերությունների և հնարավոր

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:
9	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Рабочий стол	ИП Арман Аракелян	<p>Արտարժեքի վրա պետք է կատարվի рабочий стол, размер 1200 x 600 x 760 мм Стол рабочий плоскости, красота (Ногax), этот и Гроза будет использоваться 18 мм ГОСТам հիմք հանրահացող կորմատիվա-торговля ЕОՊ-ի ԴՏ Ու. Рабочие плоскости ребра должны развe արտարժեքի ժամանակ соотвeтствующeй толщине օգտագործված կուրբերը և դրանց անվտանգության և էլուրոգիայետե эквивалент), не рабочей плоскости վարդերը հուլմը լիներու վապիս ребра должны развe 0.4-1.0 мм արտարժեքի և արև: Մակնշումը толщине полимерных державна պետք է կատարվի հայերեն (ПВХ или эквивалент): Стол թույլատրվում է կառ վիջագապին сидящую закрывается 18 мм և զգույն (մասնավորապես՝ ակտերեն, որպեսզի) ընդունելի պարբերական: Վ որոնք-ընտրվում է կառարվի Մակնշումը պետք է կատարվի</p>

					<p>600 мм шириной и глубиной, устанавливается на опорной раме из алюминия или нержавеющей стали. Рабочий стол должен быть выполнен из прочного материала (например, алюминия или нержавеющей стали) и иметь регулируемые по высоте ножки. Ширина рабочего стола должна быть не менее 600 мм, а глубина – не менее 400 мм. Высота рабочего стола должна быть регулируемой и находиться в пределах 700-800 мм. Рабочий стол должен иметь регулируемые по высоте ножки и быть выполнен из прочного материала (например, алюминия или нержавеющей стали). Рабочий стол должен иметь регулируемые по высоте ножки и быть выполнен из прочного материала (например, алюминия или нержавеющей стали).</p>
					<p>каменное основание, отели для 5-6 мм, высотой армении. Стол рабочий плоскости верхней правой или левой боковых углов компьютерной техники провода должны треки сквозное отверстие в закрывающемся знание в соответствии с план. и Письменный стол должен иметь отдельный, 4 колеса на движущихся ящик, размеры 410x460x590 мм, трех драконов соответственно размерами для 140,140,270 мм, возможной глубины, единый клапаном закрытия, полках открываются и закрываются мягкой закрытия, бесшумно, качественные санком (аляска): письменный стол,</p>

красоты (ноги), зат, гроза и полимерных державна должны быть в том же древесины цвета, открытый цвет: Полках должны иметь овальный металлические ручки, длина которых должна быть не менее 100 мм. Миомы реализации гарантированного и скрытые в ткани через: Работы должны быть выполнены из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должна быть полированной, без песни, в случае необходимости, лакированный (экологически чистой и безопасной для здоровья материалам и). Должны быть плотно из маку материалов, что в процессе эксплуатации появляются в случае недостижения поставщик будет в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или сделать соответствующий ремонт или исправления безопасности. Должна быть обеспечена эстетичности, в частности, цветового решения, должны быть сделаны четко горам, без производственных отана

армении. Должна быть обеспечена экономистов, то есть поставляемого имущества должен быть соответствующий по целевому назначению, предназначенные для использования чапай требованиям, желательна также ноги должны быть с возможностью регулирования и комфортное для работы время. Образцы должны до поставки согласованы с заказчиком и по первому же требованию должен быть предъявлен соответствия товара, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, независимые экспертные учреждения, выданного заключения и). Должна быть установлена гарантийное обслуживание не менее 1 года, в производственных дефектов и возможных несоответствий восстановления, ремонта и/или замены цели. Товара должна быть произведена маркировка, в котором будут указаны производитель, страна, производитель, компания,



				<p>производства, являющихся основанием для нормативно- правовой документ, время изготовления, использованные материалы, их безопасность и экологически чистого сырья о том, что запись и так далее. Маркировка должна производиться русский, допускается также международным языком (в частности, английский, русский), читается варианте. Маркировка должна производиться такие части, чтобы китай общий эстетический вид. Економ сразу продукции при невозможности допускается увы, информация обобщить углича листочках и/или трудовую книжку (или эквивалент, например, в техническом паспорте и).</p>
--	--	--	--	--