

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	գրապահարան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ԷՕդասի ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 800x 400 x 1800 մմ ( L x Խ x Բ): Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ,

անհրաժեշտության դեպքում՝  
անվտանգությունն ապահովող  
հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն  
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն  
սյուներից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի եւթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի հարմարավետ ըստ  
նպատակային նշանակության  
շահագործման ժամանակ:  
Գրապահարանը ունի 300 մմ  
բարձրությամբ 5 դարակաշար,  
որոնցից վերևից սկսած 2-ը  
փակվում են եզրերը մշակված,  
թրծված թափանցիկ երկփեղկ  
ապակյա դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2  
ծխնիով, իսկ ներքևի 3-ը՝  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ

ԵՕդասի ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝  
յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր  
դռները պետք է  
ունենան մետաղական օվալաձև  
բռնակներ: Դարակները պետք է  
պետք է պատրաստված լինեն  
լամինացված 18 մմ հաստության  
ԵՕդասի ՓՏՍ-ից, որոնց  
աշխատանքային հարթության  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ  
աշխատանքային հարթության  
եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք):  
Աշխատանքային հարթությունը  
պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի  
(բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր  
միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Գրապահարանի հետնապատը  
պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ  
լամինացված փայտաթելային  
սալից(ԴՎՊ) և նույն ԵՕդասի ՓՏՍ  
գույնի: Պահարանը ամբողջ  
պարագծով պետք է ունենա  
շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերը պետք  
է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր

հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 300 x 100 մմ (L x B x F), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ZC-SU-EU-DA-12F-2024/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոմը լինելու մասին գրառվածը և այլ: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	թույլատրվում է նաև միջազգային տեղում (մասնավորապես՝ անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով:
11	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Шкаф	ИП Арман Аракелян	<p>Մակնշումը պետք է կատարվի Գագարին полностью (за исключением этапа) должны быть готовыми толщиной 18 мм толщиной готовыми TC-с, внешние размеры 800x 400 x 1800 мм (Л x X x Б):</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի Գագարин должны быть готовыми экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должна быть полированной, без песни, экологически чистой и безопасной для здоровья веществами, углы должны быть</p>
					<p>гладкими и безопасными, в случае необходимости обеспечивающий безопасность специальные</p>

деталюми армении. Должны быть плотно из маку материалов, что в процессе эксплуатации возникают не в случае поставщик будет в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или сделать соответствующий ремонт или исправления безопасности. Должна быть обеспечена эстетичности, в частности, четко горам, без производственных отана армении.

Должна быть обеспечена экономистов, то есть, поставляемых имущество должно быть комфортно по целевому назначению работы время. Гагарин имеет 300 мм, высотой 5 двери, из которых, начиная сверху 2-в-закрываются краями, разработанные, закалены прозрачный двойные стеклянные двери, каждый на 2 дина, а в нижней 3-из ламинированной 18 мм толщиной E0ишир TC от двойные ворота, каждый на 2 дина по. Все двери должны онегин овальный ручки армении. Полках должны быть сделаны были mdf 18 мм толщины E0ишир TC из которых

рабочие плоскости с краями разве  
1-2 мм толщины полимерных  
державна (ПВХ), а не рабочей  
плоскости контур для 0.4-1.0 мм  
толщины полимерных державна  
(ПВХ или эквивалент): Рабочая  
плоскость должна быть матовой,  
светлой (за исключением белое и).  
Все миомы реализовать скрытые  
характеров армении. Гагара этот  
должен быть 4 мм толщиной mdf  
питательная сила(ВП) и в тот же  
Е0ηшир TC цвет: Парни всей по  
всему периметру должны иметь  
видео ноги в армении. Ножки  
должны быть регулируемые по.  
Ноги, являющихся, поставлена под  
углом песни внешние размеры в  
700 x 300 x 100 мм (Lx X x Б), в  
которой на полу по сектора  
терминов варанаси, из-под полы  
имеют каменное основание,  
пластиковые темного цвета  
пеленки, в которых под стенами  
толщиной не менее 8 мм, в:  
Образцы должны до поставки  
согласованы с заказчиком и по  
первому же требованию должен  
быть предъявлен соответствия

товара, сертификат качества (сертификат) или эквивалентный документ (например, независимые экспертные учреждения, выданного заключения и). Должна быть установлена гарантийное обслуживание не менее 1 года, в производственных дефектов и возможных несоответствий восстановления, ремонта и/или замены цели. Товара должна быть произведена маркировка, в котором будут указаны производитель, страна, производитель, компания, производства, являющихся основанием для нормативно-правовой документ, время изготовления, использованные материалы, их безопасность и экологически чистого сырья о том, что запись и так далее. Маркировка должна производиться русский, допускается также международным языком (в частности, английский, русский), читается варианте. Маркировка должна производиться такие части, чтобы китай общий эстетический

					вид. Економ сразу продукции при невозможности допускается увы, информация обобщить углича листках и/или трудовую книжку (или эквивалент, например, в техническом паспорте и).
--	--	--	--	--	--