ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Անլար խոսափողային համակարգ, անլար ընդունիչով, աշխատասեղանի 8 բարձրախոսներով, ավտոմատ հաղորդակցման գործառույթ թվային կողպեքի PLL UHF200 ալիքով: Ընդունում է ИК հաճախականության զուգավորում: Ցուցադրման էկրանով (հաճախականությունը, ալիքը, աղմուկի նվազեցում, մակարդակը և այլն ցուցադրելու համար): AF ելք (օգտագործելով XLR վարդակներ առանձին և խառը ելքերի համար): Տեխնիկական բնութագրեր Հաճախականության միջակայք - 632-695.25MHz Մոդուլավորման ռեժիմ - լայնաշերտ FM Կարգավորվող միջակայք - 60MHz Ալիքների թիվ – 200 Ալիքների միջակայք - 250KHz Հաճախականության կայունություն - ±0.005% միջև Դինամիկ միջակայք - 88dB Առավելագույն հաճախականության շեղում - ±45KHz Աուդիո հաճախականության պատասխան - 120Hz-16KHz(±3dB) SNR - »73dB Դեֆորմացիա - ≤1% Արդյունավետ միջակայք - 150-200մ (բաց միջավայրում) Ընդունիչ Անլար ինտերֆեյս - BNC/50Ω Զգայունություն - -100dBm Միջամտության ճնշում - ≥75dB Ցուցադրման մեթոդ - Ցուցադրման էկրան Աշխատանքային հզորություն - DC12V ,600mA Հաղորդիչ Ալեհավաքի մեթոդ - 1/4 ալիքային ալեհավաք գոտկատեղու հաղորդչի համար և ներկառուցված ալեհավաք՝ ձեռքի խոսափողի համար: Դուրս եկող հզորություն – Բարձր հզորություն 14dBm; ցածր հզորություն 6dBm Միջամտության ճնշում - 60dB Էլեկտրահաղորդում - 2 AA 1.5V ալկալինային մարտկոցներ Դիմացկունություն – Ավելի քան 10 ժամ 14dBm-ով; ավելի քան 15 ժամ 6dBm-ով: Գրասեղանի խոսափողի ձողի երկարություն – 420մմ Ցուցադրման մեթոդ - Ցուցադրման էկրան Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Беспроводная микрофонная система с 8 настольными динамиками, функцией автоматической связи с каналом PLL UHF200. С экраном дисплея (для отображения частоты, канала, шумоподавления и т. д.). Выход AF (с использованием разъемов XLR и для смешанных выходов). Технические характеристики Диапазон частот - Режим модуляции 632–695,25 МГц — Широкополосный диапазон настройки FM — 60 МГц Количество каналов — Диапазон 200 каналов — 250 кГц Стабильность частоты — Между ±0,005% Динамический диапазон — Максимальное отклонение частоты 88 дБ — ±45 кГц Частотная характеристика звука — 120–16 кГц (±3 дБ) Отношение сигнал/шум - »73 дБ Деформация - ≤1% Эффективная дальность действия - 150-200 м (в открытой среде) Приемник Беспроводной интерфейс - BNC/50 Ом Чувствительность - -100 дБм Давление помех - ≥75 дБ Метод отображения - Экран дисплея Рабочая мощность - 12 В постоянного тока, 600 мА Передатчик Метод антенны - 1/4 волновая антенна для поясного передатчика и встроенная антенна для ручного микрофона Выходная мощность - Высокая мощность 14 дБм; низкая мощность 6 дБм Давление помех – 60 дБ Источник питания – 2 щелочные батарейки типа AA 1,5 В Срок службы – более 10 часов при 14 дБм; более 15 часов при уровне шума 6 дБм. Длина стойки настольного микрофона – 420 мм. Способ отображения – экран дисплея. Гарантийный срок: 1 год.