

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ<sup>3</sup> -ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ<sup>3</sup>, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2.7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, Էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի:Այլ պայմաններ* Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է կտրոնային եղանակով: Վառելիքի կտրոնների տեղափոխումն իրականացնում է մատակարարը: Կտրոնի վրա նշված պիտանելիության ժամկետը մատակարարման օրվանից մինչև հաշվետու տարվա վերջին օրը, իսկ ժամկետը լրանալուն պես Մատակարարը պարտավոր է դրանք փոխարինել ժամկետի մեջ գտնվող նոր կտրոններով: ** Տվյալ ապրանքի գնման դեպքում որակի սերտիֆիկատի առկայություն պարտադիր չէ: *** Կտրոնները պետք է սպասարկվեն ՀՀ ողջ տարածքում:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/29-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число - исследовательский метод: не менее 91, моторный метод: не менее 81, давление насыщенных паров бензина 45 - 100кПа, содержание свинца - не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола - не более 1%, плотность: при 15 °С - 720-775 кг/м3, массовая доля серы: не более 10 мг/кг, масса кислорода: не более 2,7%, объемная доля кислорода - не более: метанол - 3%, этанол - 5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт - 10%, триабутиловый спирт - 7%, эфиры (С5 и более) - 15%, другие оксиды - 10%, безопасность, маркировка и упаковка: в соответствии с Технический регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному топливу для судов, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 (ТР ТС 013/2011)* Доставка товара осуществляется в купонном режиме. Передача топливных купонов осуществляется поставщиком. На купонах обязательно указывается срок годности, а по истечении срока действия Поставщик обязан заменить их новыми купонами в пределах срока годности. ** В случае покупки данного товара, сертификат качества не требуется. *** Купоны должны обслуживать на всей территории Республики Армения.</p>