

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Cisco Catalyst 2960X | Cisco | Catalyst 2960X | Ցանցային բաժանարար՝ առնվազն 1Gb/s հզորությամբ, առնվազն 24 port: Ցանցային բաժանարարը պետք է համատեղելի լինի առկա ցանցային լուծման համակարգի հետ, որն աշխատում է Cisco IOS 15.0SE կամ ավելի բարձր օպերացիոն համակարգերով, ինչպես նաև պետք է համատեղելի լինի VLAN Trunk Protocol (VTP) տեխնոլոգիայով աշխատող առկա բաժանարարների հետ: Ցանցային բաժանարարը պետք է համակցվի առկա ցանցին օպտիկամանրաթելային մալուխով՝ մոտ 350 մետր (Aerial, Self-Supported, Figure “8”, Jelly Filled, FO Cable 4 (2x2), SM ITU-T G.652D): Պետք է տեղադրվի ODF (ODF , 19", 1U, rack mountable, slide or telescopic, 12 FO SC/APC, splice tray-≤4 pcs., entry ports- 4 pcs.): Անհրաժեշտ է ապամոնտաժել հին բաժանարարը և տեղադրել նորը՝ իրականացնելով |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>բոլոր միացումներն ու թեսթավորումը: Տեղադրումներն իրականացնելուց հետո անհրաժեշտ է միացնել և ստուգել /գործարկել/: Առկա է 19 հատ (RJ45 wall mount socket) միացման կետ, որոնց մոնտաժման համար անհրաժեշտ է մոտ 500 մետր UTP մալուխ և մոտ 160 մետր պլաստմասե մալուխատար (10x10mm, including duct angles): Երաշխիքը՝ առնվազն 2 տարի: Ապրանքի հետ պարտադիր պետք է տրվի որակի սերտեֆիկատ՝ ապրանքի գործարանային համարներով: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ամառն ինքնու ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | технические характеристики |
| 1 | Cisco Catalyst 2960X | Cisco | Catalyst 2960X | Сетевой коммутатор с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с и не менее 24 портов. Сетевой коммутатор должен быть совместим с существующим сетевым решением под управлением Cisco IOS 15.0SE или более поздней версии, а также должен быть совместим с существующими сплиттерами. работа с технологией. Сетевой разветвитель необходимо подключить к существующей сети с помощью оптоволоконного кабеля длиной около 350 метров (воздушный, самонесущий, рисунок «8», железобетонный, оптоволоконный кабель 4 (2x2), SM ITU-T G.652D). Необходимо установить ODF (ODF, 19", 1U, стоечный, выдвижной или телескопический, 12 FO SC/APC, сплайс-лоток - ≤4 шт., входные порты - 4 шт.). Необходимо разобрать старый сплиттер и |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>устанавливаем новый: после выполнения всех подключений и тестирования необходимо подключить и протестировать 19 точек подключения (настенная розетка RJ45), которые. Для монтажа потребуется около 500 метров UTP-кабеля и около 160 метров пластикового кабеля (10x10 мм, включая уголки коробка). Товар должен сопровождаться сертификатом качества с заводскими номерами. Продукция должна быть неиспользованной, в заводской упаковке:</p> |
|--|--|--|--|---|