ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	համազգեստ	համազգեստ	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	Դաշտային կոստյում՝ կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից: Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ, թվային գունավորմամբ, ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ լվացում՝ 4-5 աստիճան, քրտինք՝ 4-5

						աստիճան, արև՝ 5 աստիճան, չոր շփում՝ 4-5 աստիճան, թաց շփում՝ 3-4 աստիճան: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճվածքով՝ առնվազն 5 օղակ 18 մմ տրամագծով, ջերմակայուն պլաստմասսե կոճակներով, որոնցից՝ վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճվածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 4.5-5սմ է: Բաճկոնի առաջամասում մշակվում են 4 գրպաններ՝ երկուսը կրծքամասում, երկուսը՝ բաճկոնի կողային հատվածում: Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 14-16սմ է, որը կոճկվում է շղթայով: Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկարությունը առնվազն 16,5սմ է, որը կոճկվում է շղթայով: Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից՝ 5-10 սմ բարձրության վրա: Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ, զույգ կարերով:

						Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ, կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են առնվազն 7 սմ երկարության լեզվակներ՝ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կպչուն ժապավենով: Ձախ թևքի վերնամասում կարվում է կպչուն ժապավեն՝ լայնությունը 10սմ, երկարությունը՝ 10սմ: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ, ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը ունի աստառ՝ բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով կամ ժապավենով: Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետնամասից և գոտուց: Տաբատը՝ ուղիղ կարվածքով, մշակված գոտիով, գուլֆիկը՝ գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով կամ շղթայով: Առաջամասում կողքից թեք

						ներկարված գրպաններ՝ 17սմ բացվածքով։ Գոտին մշակված է առնվազն 5 գոտեմակօղակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով։ Տաբատի առաջամասում մշակված են գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը՝ ներսից դուրս, 6 սմ շեղությամբ) քառանկյուն ծնկակալներ, եզրերը կարված զույգ կարերով։ Տաբատի նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի կտորից՝ զարդակարված 0,7 սմ լայնությամբ կրկնակի կարով։ Աջ ետնամասում մշակված է գրպան՝ կափույրով, որը կոճկվում է 1 օղակով և 2 կոճակով։ Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով։ Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով։ Համազգեստի կոճակները՝ առնվազն 15 մմ տրամագծով, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ խակ կանաչ։ Կեպին աստառով է, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կոշտ կողամասերից և հատակից։ Կողամասերը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И / П Армине Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	И / П Армине Овсепян Элбек:	униформа	униформа	И / П Армине Овсепян Элбек:	Полевой костюм с кепи, из окрашенной хлопчатобумажной ткани. Должен быть изготовлен из 35% хлопка, 65% полиэстера, рипстоп с поверхностной плотностью 210 г/м2., /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 с линейной плотностью 2 см, струйной краской шириной 150 см и струйной цифровой печатью с масло отражающей пропиткой. Стойкость краски по следующим показателям: стирка: 4-5 градусов, потоотделение: 4-5 градусов,

/միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից՝ միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /բիազ/ կտորից: Հետնամասում՝ կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասսե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասսե միջադիր: Ձախափային մասում տեղադրված է 3- 4 սմ լայնությամբ երկտող կտորից գոտի: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (լվացքի ջերմաստիճանի, արտունկման և քիմմաքրման), տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս - հագուստի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Հակերը՝

					прямоугольной формы с двойными 4-5 петлями спереди куртки с застежкой-молнией и ветрозащитной планкой с кнопками. Воротник стоячий, отстегивающийся на кнопках. Куртка с капюшоном, который пристегивается на кнопках. Капюшон с регулировкой высоты посадки. Низ куртки и рукавов обработан эластичной тесьмой. Куртка с 4 карманами: два на груди с клапанами на кнопках, два боковых с клапанами на кнопках. Длина куртки 14-16 см, длина боковых карманов не менее 16,5 см, который застегивается на молнию. Боковые карманы пришиваются снаружи куртки на 5-10 см ниже отверстий карманных кармашков и левой полочки с соответствующими техническими условиями. Рукава цельнокроеные с манжетами на резинке. На левом рукаве нашивается фирменный знак производителя. Куртка с
					накладками. В нижней части рукавов вырезаны язычки длиной не менее 7 см с вырезанными

						углами, которые в пройме застегиваются липкой лентой. В верхнюю часть левого рукава вшивается клейкая лента шириной 10 см и длиной 10 см. Плечевые ремни расположены на плечах куртки., из той же ткани, что и ось, ось застегивается петлей на одну пуговицу. Куртка имеет подкладку из хлопка /биаза/ ткани сзади и на груди. На левой стороне груди подкладки вырезной нагрудный карман, застегивающийся на одну пуговицу петлей или ремешком. Брюки состоят из передней части, спинки и пояса. Брюки прямого кроя, с развитым поясом, гольфы на потайной пуговице, 3 кольца с пуговицей или цепочкой. Спереди косо нарисованные боковые карманы с отверстием 17 см. Пояс обработан как минимум 5-ю петлями и эластичной лентой, регулирующей размер пояса. Спереди брюк разработаны четырехугольные наколенники от нижнего края кармана (край наизнанку с отступом 6 см), края прошиты парой стежков. Сиденье

						брюк выполнено из овальной двойной ткани, украшенной двойным швом шириной 0,7 см. На правой задней части разработан карман с клапаном, застегивающийся на 1 петлю и 2 пуговицы. В помещении, стыковые швы снаружи и спинки прошиваются закрытой парой стежков. Все стыковые швы на куртке и брюках прострочены закрытой парой стежков. Пуговицы на униформе диаметром не менее 15 мм, с четырьмя петлями, края отшлифованы под углом наклона, двусторонняя строчка, цвет хаки зеленый. Кепи с подкладкой, состоящей из жесткого вентилятора, середины, жестких боковых сторон и пола. Боковые стороны /середина и низ / обработаны клееной тканью с прокладкой и подкладкой желто-зеленого цвета., из хлопка /биаза/ ткани. Сзади для изменения размера кепи разработан пластиковый регулятор защитного цвета. Вентилятор соединяется с капюшоном тканевыми краями. В

						вентилятор вставлена пластиковая прокладка. Спереди расположен пояс из двух частей шириной 3-4 см. На внутренней стороне куртки и брюк наклеена этикетка об уходе за униформой (температура стирки, глажка и химчистка), размер ассортимента, название организации-производителя, месяц и Год выпуска. Размер продукта указан на внутренней стороне - этикетка для проверки роста. Упаковка: Хак, 10 комплектов в одном пакете, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, 1 комплект в одном пакете. Взломанный, помеченный, на этикетках должны быть указаны название ассортимента, количество, размеры, названия организаций-поставщиков и производителей. Допустимое отклонение всех параметров: + / -2%. Организация-поставщик должна предоставить в ответственное подразделение заключение о составе изделия, стойкости краски и плотности поверхности, выданное

					аккредитованной в Армении организацией: После положительных результатов экспертизы предъявите образец для утверждения соответствующему подразделению. Заказчик имеет право: сделать образец из каждой поставленной партии и отправить его на экспертизу.