

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	համազգեստ	համազգեստ	«Արմինե Հոլստեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	Դաշտային կոստյում՝ կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից: Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ, թվային գունավորմամբ, ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ <sup>2</sup> գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ լվացում՝ 4-5 աստիճան, քրտինք՝ 4-5

աստիճան, արև` 5 աստիճան, չոր շփում` 4-5 աստիճան, թաց շփում` 3-4 աստիճան: Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկածքով` առնվազն 5 օղակ 18 մմ տրամագծով, ջերմակայուն պլաստմասսե կոճակներով, որոնցից` վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով: Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 4.5-5սմ է: Բաճկոնի առաջամասում մշակվում են 4 գրպաններ` երկուսը կրծքամասում, երկուսը` բաճկոնի կողային հատվածում: Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 14-16սմ է, որը կոճկվում է շղթայով: Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկարությունը առնվազն 16,5սմ է, որը կոճկվում է շղթայով: Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից` 5-10 սմ բարձրության վրա: Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից` համաձայն տեխնիկական պայմանի: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ, զույգ կարերով:

Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ, կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են առնվազն 7 սմ երկարության լեզվակներ՝ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Ձախ թևքի վերնամասում կարվում է կաչուն ժապավեն՝ լայնությունը 10սմ, երկարությունը՝ 10սմ: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ, ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը ունի աստառ՝ բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով կամ ժապավենով: Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետնամասից և գոտուց: Տաբատը՝ ուղիղ կարվածքով, մշակված գոտիով, գուլֆիկը՝ գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով կամ շղթայով: Առաջամասում կողքից թեք

ներկարված գրպաններ՝ 17սմ բացվածքով: Գոտին մշակված է առնվազն 5 գոտեմակօղակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի առաջամասում մշակված են գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը՝ ներսից դուրս, 6 սմ շեղությամբ) քառանկյուն ծնկակալներ, եզրերը կարված զույգ կարերով: Տաբատի նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի կտորից՝ զարդակարված 0,7 սմ լայնությամբ կրկնակի կարով: Աջ ետնամասում մշակված է գրպան՝ կափույրով, որը կոճկվում է 1 օղակով և 2 կոճակով: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ առնվազն 15 մմ տրամագծով, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ խակ կանաչ: Կեպին աստառով է, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կոշտ կողամասերից և հատակից: Կողամասերը





углами, которые в пройме застегиваются липкой лентой. В верхнюю часть левого рукава вшивается клейкая лента шириной 10 см и длиной 10 см. Плечевые ремни расположены на плечах куртки., из той же ткани, что и ось, ось застегивается петлей на одну пуговицу. Куртка имеет подкладку из хлопка /биаза/ ткани сзади и на груди. На левой стороне груди подкладки вырезной нагрудный карман, застегивающийся на одну пуговицу петлей или ремешком. Брюки состоят из передней части, спинки и пояса. Брюки прямого кроя, с развитым поясом, гольфы на потайной пуговице, 3 кольца с пуговицей или цепочкой. Спереди косо нарисованные боковые карманы с отверстием 17 см. Пояс обработан как минимум 5-ю петлями и эластичной лентой, регулирующей размер пояса. Спереди брюк разработаны четырехугольные наколенники от нижнего края кармана (край наизнанку с отступом 6 см), края прошиты парой стежков. Сиденье

брюк выполнено из овальной двойной ткани, украшенной двойным швом шириной 0,7 см. На правой задней части разработан карман с клапаном, застегивающийся на 1 петлю и 2 пуговицы. В помещении, стыковые швы снаружи и спинки прошиваются закрытой парой стежков. Все стыковые швы на куртке и брюках прострочены закрытой парой стежков. Пуговицы на униформе диаметром не менее 15 мм, с четырьмя петлями, края отшлифованы под углом наклона, двусторонняя строчка, цвет хаки зеленый. Кепи с подкладкой, состоящей из жесткого вентилятора, середины, жестких боковых сторон и пола. Боковые стороны /середина и низ / обработаны клееной тканью с прокладкой и подкладкой желто-зеленого цвета., из хлопка /биаза/ ткани. Сзади для изменения размера кепи разработан пластиковый регулятор защитного цвета. Вентилятор соединяется с капюшоном тканевыми краями. В



вентилятор вставлена пластиковая прокладка. Спереди расположен пояс из двух частей шириной 3-4 см. На внутренней стороне куртки и брюк наклеена этикетка об уходе за униформой (температура стирки, глажка и химчистка), размер ассортимента, название организации-производителя, месяц и Год выпуска. Размер продукта указан на внутренней стороне - этикетка для проверки роста. Упаковка: Хак, 10 комплектов в одном пакете, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, 1 комплект в одном пакете. Взломанный, помеченный, на этикетках должны быть указаны название ассортимента, количество, размеры, названия организаций-поставщиков и производителей. Допустимое отклонение всех параметров: + / -2%. Организация-поставщик должна предоставить в ответственное подразделение заключение о составе изделия, стойкости краски и плотности поверхности, выданное

				<p>аккредитованной в Армении организацией: После положительных результатов экспертизы предъявите образец для утверждения соответствующему подразделению. Заказчик имеет право: сделать образец из каждой поставленной партии и отправить его на экспертизу.</p>
--	--	--	--	---