

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-8/2025/ԱՎՏՈ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |  |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-92-45            | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Կտրոնային Արտաքին տեսքը՝<br>մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը<br>որոշված հետազոտական մեթոդով՝<br>ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝<br>ոչ պակաս 83, բենզինի հագեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև<br>100 կՊա, կապարի<br>պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ<br>ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1<br>%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C<br>ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3,<br>ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-<br>ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ<br>ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%,  
էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%,  
իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ  
սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և  
ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,  
անվտանգությունը, մակնշումը և  
փաթեթավորումը՝ Մաքսային  
միության հանձնաժողովի 2011  
թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826  
որոշմամբ հաստատված  
«Ավտոմոբիլային և ավիացիոն  
բենզինին, դիզելային և սավերի  
համար նախատեսված վառելիքին,  
ռեակտիվ շարժիչների համար  
նախատեսված վառելիքին և  
մագուրին ներկայացվող  
պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ  
013/2011) Մաքսային միության  
տեխնիկական կանոնակարգ:  
Համապատասխանում է ՀՀ ԳՕՍՏ  
32513-2023 ստանդարտներին  
Բենզալցակայանների  
առկայությունը ՀՀ մարզերում և  
Երևան քաղաքի վարչական  
շրջաններում պետք է  
համապատասխանի ներքոնշյալ  
պահանջներին, որի վերաբերյալ  
պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝ ՀՀ  
մարզեր՝ Շիրակի մարզ՝

նվազագույնը 9 լցակայան Լոռու  
մարզ՝ նվազագույնը 10 լցակայան  
Տավուշի մարզ՝ նվազագույնը 7  
լցակայան Գեղարքունիքի մարզ՝  
նվազագույնը 8 լցակայան  
Արագածոտնի մարզ՝ նվազագույնը 6  
լցակայան Կոտայքի մարզ՝  
նվազագույնը 8 լցակայան Վայոց  
Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4  
լցակայան Սյունիքի մարզ՝  
նվազագույնը 5 լցակայան  
Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5  
լցակայան Արմավիրի մարզ՝  
նվազագույնը 5 լցակայան Երևան  
քաղաքի վարչական շրջաններ՝  
Երեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան  
Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը  
3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը  
3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը  
2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը  
2 լցակայան Աջափնյակ՝  
նվազագույնը 2 լցակայան  
Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2  
լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝  
նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝  
նվազագույնը 1 լցակայան  
Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1  
լցակայան Նուբարաշեն՝  
նվազագույնը 1 լցակայան Նորք-



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼԳԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-8/2025/ԱՎՏՈ նիже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |  |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики   |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-92-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | талонам Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число:исследовательский метод-не менее 92, моторный метод` не менее 83, давление насыщенных паров бензина-от 45 до 100 кПа, содержание свинца-не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола-не более 1%, плотность-при температуре 150С-725-780 кг/м3, содержание серы-не более 10 мг / кг не более 2,7%, объемная часть окислителей метанол не более- 1%, этанол не более -5%, спирт изопропил не более -10%, спирт |

изобутил не более -10%, спирт трибутил не более -7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%, Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильным и авиационным бензинам, дизельному топливу и топливу для судов, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 (ММ ТС 013/2011) Соответствует стандартам ГОСТ 32513-2023 РА Наличие заправочных станций во всех городах Армении является обязательным, к ним прилагается справка о местах расположения заправочных станций, по Регионы РА` Ширакская область: минимум 9 заправочных станций Лорийская область: минимум 10 заправочных станций Тавушская область: минимум 7 заправочных станций Гегаркуникская область: минимум 8 заправочных станций Регион Арагацотн: минимум 6 заправочных станций Котайкская область:

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>минимум 8 заправочных станций<br/>Регион Вайоц Дзор: минимум 4<br/>заправочных станции Сюникская<br/>область: минимум 5 заправочных<br/>станций Араратская область:<br/>минимум 5 заправочных станций<br/>Армавирский регион: минимум 5<br/>заправочных станций<br/>Административные районы города<br/>Еревана` Эребуни: минимум 3<br/>заправочных станции Малатия-<br/>Себастья: минимум 3 заправочных<br/>станции Новые-новые: минимум 3<br/>заправочных станции Центр:<br/>минимум 2 заправочных станции<br/>Арабкир: минимум 2 заправочных<br/>станции Ачапняк: минимум 2<br/>заправочных станции Шенгавит:<br/>минимум 2 заправочных станции<br/>Канакер-Зейтун: минимум 1<br/>заправочная станция Поселок:<br/>минимум 1 заправочная станция<br/>Давиташен: минимум 1 заправочная<br/>станция Нубарашен: минимум 1<br/>заправочная станция Норк-Мараш:<br/>минимум 1 заправочная станция</p> |
|--|--|--|--|---|