

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Յունիմայն ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Gpower	Gpower	GPG 100	GPOWER Electric Machinery Ltd	100 կՎտ արդյունաբերական դիզելային գեներատոր, նախատեսված հիվանդանոցում Էլեկտրամատակարարման անջատումների ժամանակ անխափան Էլ.մատակարարում ապահովելու համար: Միանում է ավտոմատ կերպով, երբ հիմնական Էլեկտրամատակարարումը խափանվում է, անհապաղ սնելով հիվանդանոցային կարևորագույն համակարգերը: Գեներատորը տեղավորված է աղմուկը նվազեցնող, եղանակին դիմացկուն պատյանում՝ աշխատում է

անադմուկ և արդյունավետ՝
ապահովելով էլ.էներգիա ժամեր
շարունակ՝ վառելիքի մեկ
լիցքավորումով: Ներկառուցված
անվտանգության ազդանշաններով
և հեշտ մոնիտորինգով, ապահովում
է անվտանգ և շարունակակն
գործողություն: Տեխնիկական
պայմաններ. 1. Ելքային
էլեկտրաէներգիա. օ Հիմնական
հզորությունը՝ 100 կՎտ օ Սպասման
ելքային հզորություն՝ մինչև 110-120
կՎտ՝ կարճատև պիկերի համար օ
Լարման ելք. կարգավորելի (400/230
Վ եռաֆազ) օ Հաճախականությունը՝
50 Հց 2. Շարժիչի բնութագրերը օ
Տեսակը՝ Արդյունաբերական կարգի
դիզելային շարժիչ, 4-մխոցանի,
ջրային հովացմամբ օ Վառելիքի
համակարգ. ուղղակի ներարկում,
վառելիքի գտիչով և ջրի
բաժանարարով օ Վառելիքի
սպառում. մոտավորապես 20-25
լիտր ժամում լրիվ բեռնվածության
դեպքում օ Վառելիքի բաքի
տարողությունը. բավարար 8-12
ժամ շարունակական աշխատանքի
համար՝ լրիվ բեռնվածությամբ
(նվազագույնը 250 լիտր) 3.

Ավտոմատ փոխանցման անջատիչ («Автоматический ввод резерва - АВР») օ Ֆունկցիոնալություն. ապահովում է գեներատորի ավտոմատ մեկնարկը, երբ հիմնական էլ.մատակարարումը ընդհատվում է, և դադարեցնում է՝ հիմնական մատակարարման վերականգնելումից հետո օ Արձագանքման ժամանակը. սովորաբար < 10 վայրկյան՝ էլ.մատակարարման ընդհատման հայտնաբերումից մինչև ամբողջ բեռնվածությամբ էներգիայի մատակարարումը օ Փոխանցման ռեժիմներ՝ ձեռքով և ավտոմատ 4. Սառեցման համակարգ օ Տեսակ՝ ջրով հովացվող՝ ռադիատորով և օդափոխիչով օ Անվտանգության մեխանիզմ. գերտաքացման դեպքում շարժիչը ավտոմատ կերպով անջատվում է 5. Աղմուկի նվազեցում օ Աղմուկի մակարդակ. խլացնող ծածկ կամ արկղ՝ աղմուկը հիվանդանոցային չափանիշներին համապատասխան նվազեցնելու համար (<75 դԲ՝ 7 մ հեռավորության վրա) օ Ծածկի նյութը՝ եղանակին և կոռոզիային դիմացկուն՝

երկարաակյաց 6. Ղեկավարման վահանակ օ Տեսակ՝ թվային կարգավորիչ՝ «LCD» էկրանով օ Գործառույթներ՝ մեկնարկ/դադար, լարման և հաճախականության մոնիտորինգ, ընթացիկ ծանրաբեռնվածություն, վառելիքի մակարդակ, յուղի ճնշում և ջերմաստիճան օ Նախագգուշացումներ և ահազանգեր. յուղի ցածր ճնշում, հովացուցիչ կյուլթի բարձր ջերմաստիճան, մարտկոցի լիցքավորման խնդիրներ, գերբեռնվածություն 7. Մարտկոց և լիցքավորման համակարգ օ Մարտկոց. ծանրաբեռնված աշխատանքային մարտկոց՝ հուսալի գործարկման համար օ Լիցքավորում. մարտկոցի ինտեգրված ավտոմատ լիցքավորիչ՝ գործողության պատրաստ ժամանակ լիցքավորումը պահելու համար 8. Անվտանգության առանձնահատկություններ օ Տազնապային դադարեցում. արտաքին վթարային ադադարեցման կոճակ օ Պաշտպանիչ ազդանշաններ. ցածր

<p>Յուկրմայի UՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом RF-Ч-ЕЦДЧ-2019-24/30 ниже</p>			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p>		<p>վառելիք, գերլարում, կարճ միացում, գերբեռնվածություն, յուղի ցածր ճնշում օ Ավտոմատ անջատում. անսարքությունների դեպքում, ինչպիսիք են գերտաքացումը, յուղի ցածր ճնշումը կամ պտույտի արագության գերազանցումը 9. Տեղափոխումը, պատյանը և տեղադրումը, շահագործումը օ Գեներատորի տեղափոխումը</p>
<p>Номер лота</p>			<p>Предлагаемый товар</p>		<p>«Իջևանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, որը գտնվում է օ. Իջևան, տեխնիկական հատկությունները և արտադրողի անունը</p>
	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	
<p>1</p>	<p>Gpower</p>	<p>Gpower</p>	<p>GPG 100</p>	<p>GPOWER Electric Machinery Ltd</p>	<p>Պատվան. Եղևանի քաղաքում գտնվող 100 կՎՏ նախատեսված է օ Տեղադրումը (մոտավոր) տատանումների էլեկտրոէներգիայի օգտագործման համար և շարժի կառավարման համար օ Գեներատորի սբոե էլեկտրոպատվան, անմիջապես օգտագործում 10 կՎՏ էլեկտրոէներգիայի և կարևոր համակարգերի օ Ստանդարտներ. Գեներատորը տեղադրված է հատուկ ձայնադիտակով, պաշտպանված է օտոմոթիվի օգտագործման համակարգերի օ Գեներատորի օգտագործման համար 11. Այլ կարևոր</p>

					<p>в аварийных ситуациях. Благодаря встроенной системе диагностики ИС-100+ обеспечивается постоянный мониторинг и обслуживание</p>
					<p>безопасную и непрерывную работу.</p> <p>1.Выходная мощность: о Основная мощность: 100 кВт о Выходная мощность в режиме ожидания: до 110-120 кВт для кратковременных пиков о Выходное напряжение: регулируемый (400/230 В, трехфазный) о Частота: 50 Гц</p> <p>2.Технические характеристики двигателя о Тип: Дизельный двигатель промышленного класса, 4-цилиндровый, с водяным охлаждением. о Топливная система. непосредственный впрыск, с топливным фильтром и водоотделителем о Расход топлива. примерно 20-25 литров в час при полной нагрузке о Емкость топливного бака. хватает на 8-12 часов непрерывной работы при полной загрузке (минимум 250 литров) 3.Переключатель автоматической коробки передач ("Автоматический ввод резерва - АВР"). о Функциональность.</p>

обеспечивает автоматический запуск генератора при прерывании основного электроснабжения и остановку при восстановлении основного электроснабжения о
Время ответа. обычно 10 секунд от обнаружения отключения электроэнергии до подачи питания при полной нагрузке о Режимы передачи: ручной и автоматический. 4. Система охлаждения о Тип: водяное охлаждение с радиатором и вентилятором. о Механизм безопасности. в случае перегрева мотор автоматически отключается 5. Снижение шума о Уровень шума. шумопоглощающая крышка или короб для снижения шума до больничных стандартов (75 дБ на расстоянии 7 м) о Материал покрытия устойчив к атмосферным воздействиям и коррозии, длительный срок службы. 6. Панель управления о Тип: цифровой контроллер с ЖК-дисплеем. о Функции: пуск/стоп, контроль напряжения и частоты, текущая нагрузка, уровень топлива,

давление и температура масла. о
Предупреждения и оповещения.
низкое давление масла, высокая
температура охлаждающей
жидкости, проблемы с зарядкой
аккумулятора, перегрузка. 7.
Аккумулятор и система зарядки. о
Аккумулятор. сверхмощный
аккумулятор для надежной работы
о Зарядка. встроенное
автоматическое зарядное
устройство для поддержания
заряда, когда он готов к действию
8. Функции безопасности о
Аварийная остановка. внешняя
кнопка аварийной остановки о
Защитные сигналы. низкий уровень
топлива, повышенное напряжение,
короткое замыкание, перегрузка,
низкое давление масла о
Автоматическое отключение. в
случае таких неисправностей, как
перегрев, низкое давление масла
или превышение скорости 9.
Транспортировка, размещение и
чехол, эксплуатация. о Перенос
генератора в ЗАО «Иджеванский
медицинский центр», который
расположен по адресу Налбандяна

				<p>1, город Иджеван; о Чехол. Устойчивый к атмосферным воздействиям шумопонижающий кожух о Установка: гаситель вибрации для уменьшения рабочего шума и движения о Эксплуатация генератора 10. Соответствие требованиям и сертификаты о Стандарты. соответствует конкретным стандартам электроустановки медицинского учреждения для обеспечения бесперебойного электроснабжения 11. Другие важные характеристики о Диапазон рабочих температур. от -10°C до +40°C о Тип топлива: дизель</p>
--	--	--	--	--