

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | «ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԴՏ-L-45 | 45 | «ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Դիզելային վառելիք , կտրոններով, Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0 C-ից ոչ ցածր, Ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 0 C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային: Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն երևանում (յուրաքանչյուր վարչական շրջանում առնվազն մեկ բենզալցակայան) և ՀՀ բոլոր մարզերում: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | "РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | ДТ-Л-К5 | К5 | "РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | Цетановое число не менее 51, цетановый указатель не менее 46, плотность при температуре 150 С: летний от 820-и до 845 кг/м3 , содержание серы не более 350мг/кг, температура вспышки не ниже 550 С, остаток углерода не более 0.3% в 10% осадка, вязкость при 400 С от 2.0 до 4.5 мм2 /сек., температура понутнения не более 00 С, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому распорядку горючих для двигателей внутреннего сгорания» утвержденному |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>решением правительства РА N 1592-Н от 11-го ноября 2004г /. - Доставка талонами - Наличие сертификата качества товара - Талоны должны быть действительны не менее 15 месяцев с момента подписания соглашения после предоставления финансовых средств. - Наличие АЗС в г. Ереван Норк-Мараш, а также в других населенных пунктах марзов РА: Котайк, Лори, Тавуш, Ширак, Гегаркуник, Вайоц Дзор, Сюник (Сисиан, Горис, Капан и Мегринский районы) во всех РА марзовые центры является обязательным условием.</p> |
|--|--|--|--|---|