

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|--------------------|---|
| | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Կ5 | <p>Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոններով, 4 եռամսյակի ընթացքում հավասար հավասար մասերով, կոնկրետ օրը որոշվում է Գնորդի պատվերով՝ Էլ. փոստի միջոցով կամ բանավոր (պատվերը ոչ ուշ քան մատակարարումից 2 աշխատանքային օր առաջ): Վաճառողը պետք է առաքի կտրոնները Գնորդին, ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 108/4 հասցեով: Վաճառողը Գնորդի սպասարկումը պետք է իրականացնի առնվազն 1-ական բենզալցակայանի միջոցով Երևան քաղաքի առնվազն 6 տարբեր վարչական շրջաններում, որոնցից 1-ը Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում: Բենզալցակայանների ցանկը ներկայացվում է</p> |

պայմանագրի կատարման փուլում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԲԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|--------------------|--|
| | марка | технические характеристики |
| 1 | К5 | "Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторный метод: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм ³ , объемная доля бензола Не более 1%, плотность при 15 °С от 720 до 775 кг/м ³ , содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объем части окислителей, не более: метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт-10%, изобутиловый спирт-10%, тербутиловый спирт-7%, эфиры (С5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно Правительству РА 2004 г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный решением N 1592 от 11 ноября. Поставка топлива по талонам, в течение 4-х кварталов равными частями, точный день определяется заказом Покупателя по электронной почте или устно (заказ не позднее, чем за 2 рабочих дня до доставки). Продавец должен доставить талоны Покупателю по адресу г. Ереван, А.Арменакяна 108/4. Продавец обязан обслуживать Покупателя как минимум через 1 АЗС как минимум в 6 различных административных районах города Еревана, 1 из которых должен находиться в административном районе Норк-Мараш. Перечень АЗС предоставляется на стадии исполнения договора." |

