

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կ5	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40 0C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 0C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Դիզելային վառելիքը նախատեսված է հոսանքի դիզելային գեներատորի համար և ծախսը ուղիղ կապված է հոսանքի հովհարային անջատումներից, հետևաբար ծախսը կանխատեսելի չէ: Մատակարարումը կտրոններով, կտրոնների մատակարարումը իրականացվում է ըստ Գնորդի պատվերի` Էլ. փոստի միջոցով կամ բանավոր (պատվերը ոչ ուշ քան մատակարարումից 2 աշխատանքային օր առաջ): Վաճառողը պետք է առաքի կտրոնները Գնորդին, ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 108/4 հասցեով: Վաճառողը Գնորդի սպասարկումը պետք է իրականացնի առնվազն 1-ական բենզալցակայանի միջոցով Երևան քաղաքի առնվազն 6 տարբեր վարչական շրջաններում, որոնցից 1-ը Նորք-Մարաշ վարչական շրջանում: Բենզալցակայանների ցանկը ներկայացվում է պայմանագրի կատարման փուլում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԲՈՒՍՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	марка	технические характеристики
2	К5	"Цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 15 0 С от 820 до 845 кг/м3, содержание серы не более 350 мг/кг, температура воспламенения не ниже 55 0 С, остаток углерода 10 %. осадок не более 0,3%, вязкость при 40 0С - от 2,0 до 4,5 мм2/с, температура помутнения - не выше 0 0С, безопасность, маркировка и упаковка: по данным правительства РА в 2004 г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный решением N 1592 от 11 ноября. Дизельное топливо предназначено для дизельного генератора, и расход напрямую связана с перебоями в подаче электроэнергии, поэтому нужда топлива не предсказуема. Поставка по талонам, согласно заказа Покупателя по электронной почте или устно (заказ не позднее, чем за 2 рабочих дня до доставки). Продавец должен доставить талоны Покупателю по адресу г. Ереван, А.Арменакяна 108/4. Продавец обязан обслуживать Покупателя как минимум через 1 АЗС как минимум в 6 различных административных районах города Еревана, 1 из которых должен находится в административном районе Норк-Мараш. Перечень АЗС предоставляется на стадии исполнения договора."