

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ուսայր Գեյթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	շղթայավոր սղոց	շղթայավոր սղոց	շղթայավոր սղոց	շղթայավոր սղոց	CS 680GC շղթայական կտրիչը (բետոնի սղոց) ունիվերսալ է, անվտանգ և հեշտ օգտագործման համար, երկհարված շարժիչով, օգտագործում է ադամանդե շղթայի տեխնոլոգիա, որը թույլ է տալիս խորը հատումներ կատարել (մինչև 35 սմ) բետոնից, երկաթբետոնից, բնական քարից: , աղյուսագործություն և այլն: Այս տեխնոլոգիան ICS 680GC-ն դարձնում է իդեալական կիրառությունների լայն շրջանակի համար՝ սկսած բետոնի կտրումից, բետոնի վերանորոգումից,

վերափոխումից և քանդումից: Այն մշակվել է շինարարների բոլոր կարիքները բավարարելու համար: ICS 680GC-ն իդեալական սղոց է պրոֆեսիոնալների համար, որը բնութագրվում է հուսալիությամբ և հագեցած նոր տեխնոլոգիաներով: Հեշտ գործարկումը, հովացման աշխատանքը և հուսալի շահագործումն ապահովված են բենզինային շարժիչով՝ թարմացված կարբյուրատորով և բոցավառման համակարգով: Սառեցման առաջադեմ դիզայնը օգնում է շարժիչը ավելի սառը պահել՝ զգալիորեն երկարացնելով շարժիչի աշխատանքի ժամանակը: ICS 680GC շղթայական կտրիչը հասանելի է 35 սմ ուղեցույցներով և MAX սերիայի ադամանդե շղթաների ամբողջական շարքով: ICS 680GC շղթայական սղոցը կարելի է անվանել բեկումնային բետոնի կտրող սղոցի տեխնոլոգիայի ոլորտում: Օդի հովացման համակարգի նորարար դիզայնը նվազեցնում է շարժիչի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մեծացնելով գործիքի կյանքը:

Գործիքը տրվում է ստանդարտ 35 սմ ուղեցույցով և EuroMAX սերիայի ադամանդե շղթայով (հարմար է բետոնի, երկաթբետոնի, քարի, որմնադրությանը և այլն): ICS 680GC շղթայական կտրիչի տարբերակիչ առանձնահատկությունները. - Կարող է կտրել երկաթբետոն, քար և աղյուս: Կտրման խորությունը 35 սմ: - Բարելավված կարբյուրատոր, որն ապահովում է սղոցի հեշտ գործարկումը և թույլ է տալիս հասնել ցանկացած հզորության տարբեր պայմաններում աշխատելիս: Պոլիեսթեր օդային զտիչ, հատկապես օգտակար է թաց կտրելու համար: Բարելավված մեկնարկիչի և արդիականացված վերադարձի զսպանակի համադրությունը ապահովում է գերազանց մեկնարկ: Հերմետիկ և «խելացի» բոցավառման համակարգ, շարժիչի շահագործման ժամանակ բոցավառման ժամանակի ճշգրտում, օդի գերազանց շրջանառության հետ միասին, նվազեցնում է շարժիչի ջերմաստիճանը 40°C-ով: - Ընդլայնված հետևի բազմախցիկ

				<p>օդի ընդունումը նպաստում է ավելի լավ օդի հոսքին: Հատկապես հարմար է ուղիղ անկյուններով փոքր և խորը անցքեր պատրաստելու համար: Ընտրեք TwinMAX™ ադամանդե շղթաների ամբողջական շարքից բետոն, որմնադրությանը և որմնադրությանը կտրելու համար: Կոմպրեսիոն փական հեշտ գործարկման համար: Վառելիքի խառնուրդի կարգավորում: Շարժիչ 2-հարված օդային սառեցում, Շարժիչի չափը/հզորությունը 77 cc / 5 ձիաուժ, քաշը 9,5 կգ, Վառելիքի բաքի ծավալը 0,88 լ = 15-18 բոպե մեկ լցնման համար: Վառելիքի խառնուրդի հարաբերակցությունը 25:1 (4% յուղ), Ջրի ճնշում ոչ պակաս, քան 1,5 ատմ, Ջրի սպառումը 4 լ/բոպե, երկարությունը 35 սմ: Բենզին կտրող շարժիչ 680GC, շղթա 540021 EuroMAX 35 սմ, անվադող 513122 x 35 սմ, գործիքների հավաքածու (մոմերի պտուտակաբանալի, պտուտակահան, մխոցի խցան), օրիգինալ յուղ 2-հարված շարժիչի համար</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Уайд Гейт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳԼ ԲԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5					