ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՎԻՇԿԱ" ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ООО"Сварог"	СВАРОГ	բարձր ճնշման խողովակաշարեր	ООО"Сварог"	Բարձր ճնշման ճկախողովակ DIN EN 856 4SH RWD օգտագործվում է որպես ճկուն խողովակաշար, նախատեսված է մի շարք հիդրավլիկ հեղուկների, յուղերի, նավթի եւ այլ հեղուկների տեղափոխության համաար. Ներքին շերտը' յուղադիմացկուն սինթետիկ ռետինե Ուժեղացում: 4 շերտ պողպատե մետաղալարի հյուսվածք Արտաքին շերտը: դիմացկուն սինթետիկ ռետինե Աշխատանքային ջերմաստիճանը ' -40°C-ից մինչեւ + 100 ° C (+120°C max.) RWD 4SH DN31 1.1/4», 350bar

					(Աշխատանքային ճնշում) Երաշխիքային ժամկետ՝ մատակարարման օրվանից 6 ամիս։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ВЫШКА" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ООО"Сварог"	СВАРОГ	трубы высокого давления	ООО"Сварог"	Рукава высокого давления DIN EN 856 4SH РВД используются в качестве гибких трубопроводов для перемещения различных гидравлических жидкостей, масел, нефти и других жидкостей. Внутренний слой: маслостоикая синтетическая резина Усиление: 4 слоя стальной проволочной оплётки Наружный слой: износостойкая синтетическая резина Рабочая температура: от -40°C до +100°C (+120°C макс.) РВД 4SH DN31 1.1/4'', 350bar(рабочее давление) Гарантийный срок-6

					месяцев со дня поставки.