

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ագրիսոլ	Ագրիսոլ	15w-40	Ագրիսոլ	Շարժիչի յուղ SAE 15W-40 All Climate յուղ՝ դիզելային, բենզինային, վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API CI-4/SL դասին համապատասխան, API կայքում գրանցված: Մածուցիկություն՝ 100°C 14,00-16,00 mm ² /s Մածուցիկության ինդեքս - 120 և ավել Մածուցիկություն՝ mPa.s - 20°C- 7000-ից ոչ ավել Սառեցման ջերմաստիճանը՝ -30°C-ից ոչ բարձր խտությունը 15°C- 882.5 Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C ոչ ցածր Արտադրության տարեթիվը՝ 2024թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

					<p>Փաթեթավորումը՝ 4,5,20 լիտրանոց տարրաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ագրիսոլ	Ագրիսոլ	15w-40	Ագրիսոլ	Շարժիչի յուղ SAE 15W-40 All Climate յուղ՝ դիզելային, բենզինային, վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API CI-4/SL դասին համապատասխան, API կայքում գրանցված: Մածուցիկություն՝ 100°C 14,00-16,00 mm ² /s Մածուցիկության ինդեքս - 120 և ավել Մածուցիկություն՝ mPa.s - 20°C- 7000-ից ոչ ավել Սառեցման ջերմաստիճանը՝ -30°C-ից ոչ բարձր խտությունը 15°C- 882.5 Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 210°C ոչ ցածր Արտադրության տարեթիվը՝ 2024թ-ից ոչ շուտ: Վախճանում է կրակից

					<p>Փաթեթավորումը՝ 4,5,20 լիտրանոց տարրաներով, պիտակավորված, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:</p>
--	--	--	--	--	---