

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	alvan	alvan	alvan	alvan	Յուղաներկ շագանակագույն: Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների համար (բացառությամբ հատակի ներկման), ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար: Յուղաներկերում թաղանթագոյացնող կոմպոնենտների գանգվածային մասը պետք է լինի 20%-ից մինչև 34%, պայմանական մածուցիկությունը՝ ըստ B 3-4 մածուցիկաչափի (20±0,5) 0 C, 65-160 վ, շագանակագույն, ԳՕՍՏ 30884.2003: Պահպանման

մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահին 80%-ից ոչ
պակաս: Պատասխանատուի
պահանջով մատակարար
կազմակերպությունը
պատասխանատու
ստորաբաժանմանը պետք է
ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր
հետազոտության արդյունքներ:
Մինչև մատակարարումը նմուշը
համաձայնեցնել պատվիրատուի
հետ: Նախատեսված են շենքերի
արտաքին և ներքին հարդարման
աշխատանքների համար
(բացառությամբ հատակի ներկման),
ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա
իրերի ներկման համար:
Յուղաներկերում
թաղանթագոյացնող նյութի
զանգվածային մասը պետք է լինի
20%-ից մինչև 34%, պայմանական
մածուցիկությունը՝ ըստ B 3-4
մածուցիկաչափի ($20 \pm 0,5$) 0 C,
65-160 վ, շագանակագույն, ԳՕՍՏ
30884-2003: Պահպանման
մնացորդային ժամկետը
մատակարարման պահին 80%-ից ոչ
պակաս: Պատասխանատուի
պահանջով մատակարար

				<p>կազմակերպությունը պատասխանատու ստորաբաժանմանը պետք է ներկայացնի ապրանքի լաբորատոր հետազոտության արդյունքներ: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԸՃՈՊՁԲ-2025/Ս-19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	alvan	alvan	alvan	alvan	Коричневая масляная краска. Предназначены для наружной и внутренней отделки зданий (кроме покраски полов), а также для окраски металлических и деревянных изделий. Массовая доля пленкообразователя в масляных красках должна быть от 20% до 34%, вязкость условная по вискозиметру В 3-4 (20±0,5)0 С, 65-160 с, коричневый