

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գենկոն ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                            |                            |                            |   |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը      | ապրանքային<br>նշանը        | մակնիշը                    | արտադրողի<br>անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | GLASDON, NASDOL,<br>UNMAD, | GLASDON, NASDOL,<br>UNMAD, | GLASDON, NASDOL,<br>UNMAD, | GLASDON, NASDOL,<br>UNMAD, | Փողոցի հավաքարարի համար<br>Նախատեսված սայլակ իր<br>պարագաներով 1. Հավաքարարի<br>համար նախատեսված սայլակը պետք<br>է ունենա 4 անիվներ: Հետևի 2<br>անիվները` 400 մմ, իսկ առջևինը`<br>100 մմ: Սայլակի վրա պետք է լինի<br>դիմային մասում բահ տեղադրելու<br>հարմարանք, իսկ կողային<br>մասերում ցախավել և աղբի համար<br>Նախատեսված բռնակներ`<br>վերջիններս ամրացնելու<br>հնարավորությամբ: Աղբամանը<br>պետք է ունենա արգելակման<br>հնարավորություն: Սայլակի վրա |

պետք է լինի ամուր, չկոտրվող պլաստիկից պատրաստված, 125 և տարողությամբ աղբը հավաքելու համար նախատեսված հիմնական դույլ, ինչպես նաև բանալիով փակվող առանձին դույլ հավաքարարի անհրաժեշտ պարագաներ պահելու համար: Սայլակի բռնակի մետաղական հատվածի վրա պետք է լինի ռետինե բռնակներ: Սայլակի համար պետք է տրամադրվի նաև գետնից աղբ վերցնելու համար նախատեսված գործիք 85-95 սմ երկարությամբ: Սայլակի հետ պետք է տրամադրվի նաև երկաթյա հարթաշուրթ բահ, 117 սմ ±5 սմ երկարությամբ, մետաղական պոչով, իսկ բահի աշխատանքային հատվածը պետք է պատրաստված լինի 14-15մմ հաստությամբ և 22-24սմ լայնությամբ բարձր կարծրության ռետորային երկաթից: Բահի բռնակը պետք է լինի անկյունաձև պատված ռետինային շերտով: Սայլակի դիմացի և կողքերի հատվածում պետք է լինի լուսանդրադարձիչներ: Սայլակի վրայի աղբամանը պետք է պատրաստված լինի չկոտրվող

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>բարձր կարծրության ինժինեռական պոլիթեթիլենից: Սայլակը և դրա վրայի աղբամանները պետք է լինեն մոխրագույն և կանաչ գույնի, կից նկարներին համապատասխան: Սայլակի մետաղական հատվածը պետք է պատված լինի հակակոռոզիոն բարձր որակի ներկանյութով: Սայլակի բեռնատարողությունը պետք է լինի առնվազն 100 կգ: Ապրանքը պետք է Պատվիրատուին հանձնվի հավաքված վիճակում: Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Գեներալ ՍԴԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՍ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |                            |                            |                            |   |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование     | товарный знак              | марка                      | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | GLASDON, NASDOL,<br>UNMAD, | GLASDON, NASDOL,<br>UNMAD, | GLASDON, NASDOL,<br>UNMAD, | GLASDON, NASDOL,<br>UNMAD, | Փողոցի հավաքարարի համար<br>Նախատեսված սայլակ իր<br>պարագաներով 1. Հավաքարարի<br>համար նախատեսված սայլակը պետք<br>է ունենա 4 անիվներ: Հետևի 2<br>անիվները՝ 400 մմ, իսկ առջևինը՝<br>100 մմ: Սայլակի վրա պետք է լինի<br>դիմային մասում բաի տեղադրելու<br>հարմարանք, իսկ կողային<br>մասերում ցախավել և աղբի համար<br>Նախատեսված բռնակներ՝<br>վերջիններս ամրացնելու<br>հնարավորությամբ: Աղբամանը<br>պետք է ունենա արգելակման<br>հնարավորություն: Սայլակի վրա |

պետք է լինի ամուր, չկոտրվող պլաստիկից պատրաստված, 125 և տարողությամբ աղբը հավաքելու համար նախատեսված հիմնական դույլ, ինչպես նաև բանալիով փակվող առանձին դույլ հավաքարարի անհրաժեշտ պարագաներ պահելու համար: Սայլակի բռնակի մետաղական հատվածի վրա պետք է լինի ռետինե բռնակներ: Սայլակի համար պետք է տրամադրվի նաև գետնից աղբ վերցնելու համար նախատեսված գործիք 85-95 սմ երկարությամբ: Սայլակի հետ պետք է տրամադրվի նաև երկաթյա հարթաշուրթ բահ, 117 սմ  $\pm$ 5 սմ երկարությամբ, մետաղական պոչով, իսկ բահի աշխատանքային հատվածը պետք է պատրաստված լինի 14-15մմ հաստությամբ և 22-24սմ լայնությամբ բարձր կարծրության ռետորային երկաթից: Բահի բռնակը պետք է լինի անկյունաձև պատված ռետինային շերտով: Սայլակի դիմացի և կողքերի հատվածում պետք է լինի լուսանդրադարձիչներ: Սայլակի վրայի աղբամանը պետք է պատրաստված լինի չկոտրվող

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>բարձր կարծրության ինժինեռական պոլիթեթիլենից: Սայլակը և դրա վրայի աղբամանները պետք է լինեն մոխրագույն և կանաչ գույնի, կից նկարներին համապատասխան: Սայլակի մետաղական հատվածը պետք է պատված լինի հակակոռոզիոն բարձր որակի ներկանյութով: Սայլակի բեռնատարողությունը պետք է լինի առնվազն 100 կգ: Ապրանքը պետք է Պատվիրատուին հանձնվի հավաքված վիճակում: Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:</p> |
|--|--|--|--|---|