

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
177	Siangsu AGR Medical Technology	A-discon-vac	Siangsu AGR Medical Technology	Ningbo Chirui Medical Technology Co ltd	"Վակուումային կարգավորիչ DISS մուտքով Ստանդարտ բժշկական սարքերի դիրեկտիվ(օրենքի դրույթ)93/42/ԵՏՀ EN ISO(Եվրոպական և միջազգային ստանդարտ)10079-3 Գազի տեսակ.վակուում(VAC) Աշխատանքային ճնշումը 0-0,07MPA(Մեգապասկալ) Հոսնքի արագությունը0-760mmHg,0-300 mmHg,(ճնշման միավոր,որը հավասար է միլիմետր սնդիկի սյան կողմից գործադրվողճնշմանը 0°C- ում և ծանրության արագացման տակ) Միացված

				<p>աղապատեր.ֆրանսիական ստանդարտ(AFNORտեսակի),ամերիկյան ստանդարտ(Ohmeda,DISS,Chemetron տեսակի),ճապոնական ստանդարտ(JI Sտեսակի),գերմանական ստանդարտ(DIN13260).անգլիական ստանդարտ(BS5682) Մուտքային խողովակի պտուտակի չափը 1/8 NPT Նորմալ ճնշում և ջերմաստիճան: Ներծծող շիշն ունի հատուկ սարք և երբ հեղուկի մակարդակը հասնում է սահմանագծին կարգավորիչը դադարում է աշխատել: Պահեստավորման պահանջը-10°C մինչև40°C չոր և մաքուր տեղում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՒԴ ԼԱՅՖ ՊԼՅՈՒՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
177	Siangsu AGR Medical Technology	A-discon-vac	Siangsu AGR Medical Technology	Ningbo Chirui Medical Technology Co ltd	"Վակուումային կարգավորիչ DISS մուտքով Ստանդարտ բժշկական սարքերի դիրեկտիվ(օրենքի դրույթ)93/42/ԵՏՀ EN ISO(Եվրոպական և միջազգային ստանդարտ)10079-3 Գազի տեսակ.վակոււմ(VAC) Աշխատանքային ճնշումը 0-0,07MPA(Մեգապասկալ) Հոսնքի արագությունը0-760mmHg,0-300 mmHg,(ճնշման միավոր,որը հավասար է միլիմետր սնդիկի սյան կողմից գործադրվողճնշմանը 0°C-ում և ծանրության արագացման տակ) Միացված

				<p>ադապտեր.ֆրանսիական ստանդարտ(AFNORտեսակի),ամերիկյան ստանդարտ(Ohmeda,DISS,Chemetron տեսակի),ճապոնական ստանդարտ(JI Sտեսակի),գերմանական ստանդարտ(DIN13260).անգլիական ստանդարտ(BS5682) Մուտքային խողովակի պտուտակի չափը 1/8 NPT Նորմալ ճնշում և ջերմաստիճան: Ներծծող շիշն ունի հատուկ սարք և երբ հեղուկի մակարդակը հասնում է սահմանագծին կարգավորիչը դադարում է աշխատել: Պահեստավորման պահանջը-10°C մինչև40°C չոր և մաքուր տեղում:</p>
--	--	--	--	--