ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիգ Փարթս ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	-	Գույնը՝ կանաչ Հիբրիդ բարձր տեխնոլոգիական հակասառեցնող խտանյութ, նախատեսված լինի ամբողջ տարվա օգտագործման համար ցանկացած հովացման համակարգում: pH ջրածնային ցուցիչ, սահմաններում pH 7-9: Բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճան (ջրի հետ խառնելու պարագայում 1:1), առնվազն -35: Սպիրտի առկայություն 0%: Ալկալայնությունը,0.1N HCL 2.6: Խտայնությունը 20 oC, Գ/L 1,100-1,140: Եռացման ջերմաստիճանը oC րոպեում 160:

						Ընկերությունների սպեցիֆիկացիայի համապատասխանելիությունը Ջերմային հատկությունները Հալեցում առնվազն -97 oC, Եռացող առնվազն 64,7oC, փայլատակում առնվազն 6 oC,տարրալուծում առնվազն 320-380 oC, բռնկում առնվազն 13 oC, ինքնահրկիզում առնվազն 440 oC: Պայթյունի սահմանները 3,2+-0,1 %, Էնթալպիա՝ եռացող առնվազն 50,5 կջ/մոլ և 57.4 կջ/մոլ:Ունենան բարձր արդյունավետ հավելումների փաթեթ, որն ապահովում է անտիֆրիզի կատարողական հատկությունների բացառիկ կայունություն -բաղադրության մեջ ունենա լյումինեսցենտային ներկ, որը թույլ է տալիս ուլտրամանուշակագույն լուսյի ներքո հայտնաբերել հակասառեցման նույնիսկ փոքր արտահոսքերը, - բաղադրության մեջ չպարունակի նիտրատներ, ֆոսֆատներ և ամիններ Մատակարարումը՝ առնվազն 200լ տարաներով Արտադրության տարեթիվը ոչ պակաս 2024թ-ից:

					Հավաստումները՝ SAE J1034, BMW, DAF, FORD AF Plus, ESE-M978B4H-A, MAN 324, MB 325.2, RENAULT Typ D, VW-Audi-Porsche:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Биг Партс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	-	-	-	-	Գույնը՝ կանաչ Հիբրիդ բարձր տեխնոլոգիական հակասառեցնող խտանյութ, նախատեսված լինի ամբողջ տարվա օգտագործման համար ցանկացած հովացման համակարգում: pH ջրածնային ցուցիչ, սահմաններում pH 7-9: Բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճան (ջրի հետ խառնելու պարագայում 1:1), առնվազն -35: Սպիրտի առկայություն 0%: Ալկալայնությունը,0.1N HCL 2.6: Խտայնությունը 20 oC, Գ/L 1,100-1,140: Եռացման ջերմաստիճանը oC րոպեում 160:

						Ընկերությունների սպեցիֆիկացիայի համապատասխանելիությունը Ջերմային հատկությունները Հալեցում առնվազն -97 oC, Եռացող առնվազն 64,7oC, փայլատակում առնվազն 6 oC,տարրալուծում առնվազն 320-380 oC, բռնկում առնվազն 13 oC, ինքնահրկիզում առնվազն 440 oC: Պայթյունի սահմանները 3,2+-0,1 %, Էնթալպիա՝ եռացող առնվազն 50,5 կջ/մոլ և 57.4 կջ/մոլ:Ունենան բարձր արդյունավետ հավելումների փաթեթ, որն ապահովում է անտիֆրիզի կատարողական հատկությունների բացառիկ կայունություն -բաղադրության մեջ ունենա լյումինեսցենտային ներկ, որը թույլ է տալիս ուլտրամանուշակագույն լուսյի ներքո հայտնաբերել հակասառեցման նույնիսկ փոքր արտահոսքերը, - բաղադրության մեջ չպարունակի նիտրատներ, ֆոսֆատներ և ամիններ Մատակարարումը՝ առնվազն 200լ տարաներով Արտադրության տարեթիվը ոչ պակաս 2024թ-ից:

					Հավաստումները՝ SAE J1034, BMW, DAF, FORD AF Plus, ESE-M978B4H-A, MAN 324, MB 325.2, RENAULT Typ D, VW-Audi-Porsche: