

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արժարմացիա ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/4-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
58	Մոսկվայի Էնդոկրինային գործարան , Կալցեկս	"Ֆենտանիլ , Ֆենտանիլ Կալցեկս "	"Ֆենտանիլ , Ֆենտանիլ Կալցեկս "	Մոսկվայի Էնդոկրինային գործարան , Կալցեկս	Պետության կարիքների համար Ֆենտանիլ fentanyl լուծույթ Ներարկման 0,05 մգ/մլ, 2մլ ամպուլ: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին դեղորայքի պիտանելիության ժամկետը հետևյալն է՝ 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերի համար՝ առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության

Ժամկետ: Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: Պահպանման պայմանները՝ չոր, լույսից պաշտպանված, երեխաների համար անհասանելի վայրում, ոչ բարձր քան 30°C ջերմաստիճանի պայմաններում: Դեղը պետք է ներառված լինի ՀՀ-ում գրանցված դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր) կամ պետք է համապատասխանի 502-Ն որոշման 2.3-րդ կետով սահմանված պահանջներին: Դեղի ռեեստրում գրանցված լինելու դեպքում՝ մասնակցի կողմից հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մատակարարման պահին դեղը պետք է գրանցված լինի դեղերի պետական գրանցամատյանում (ռեեստր), ընդ որում յուրաքանչյուր մատակարարման պահին կիրառելի

					Է նաև դեղերի մասին ՀՀ Օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջները:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Арфармация ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/4-2-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
58					