

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍՊՈՐՏ ՕՅԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	SWD Rheinol	Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH	Հակասառիչ հեղուկ. Խտությունը 20°C-ի դեպքում` 1,065-1.085գ/սմ <sup>3</sup> , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը` ոչ ավել -40°C, եռման ջերմաստիճանը 101.3 կՊա ճնշման տակ` ոչ պակաս 108°C: Ռետինե ուռչումը` մինչև 3%: Ալկալային թիվը` ոչ պակաս 15 սմ <sup>3</sup> : Ջրածնային ցուցիչը (pH) 20°C -ի դեպքում` 7,5-8.5: Մատակարարումը` 5 և 10 լիտրանոց գործարանային փակ տարաներով:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЕКСПОРТ ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ նախապես ներկայացնում է լիարժեք նկարագրագրությունը և տեխնիկական բնութագրերը հետևյալ աղյուսակում:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
12	SWD Rheinol	Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH	Հակասառնիչ հեղուկ. Խտությունը 20°C-ի դեպքում՝ 1,065-1.085գ/սմ <sup>3</sup> , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ ոչ ավել -40°C, եռման ջերմաստիճանը 101.3 կՊա ճնշման տակ՝ ոչ պակաս 108°C: Ռետինե ուռչումը՝ մինչև 3%: Ալկալային թիվը՝ ոչ պակաս 15 սմ <sup>3</sup> : Ջրածնային ցուցիչը (рН) 20°C -ի դեպքում՝ 7,5-8.5: Մատակարարումը՝ 5 և 10 լիտրանոց գործարանային փակ տարաներով: