

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Հ-11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-45	45	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Բենզին ռեգուլյար՝ կտրոնով: Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 92, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 83, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150C ջերմաստիճանում՝ 725-780 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ- ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ

ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբուրբիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և սավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ: Համապատասխանում է ՀՀ ԳՕՍՏ 32513-2023 ստանդարտներին: Պարտադիր պայման՝ Բենզալցակայանների առկայությունը ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում պետք է համապատասխանի ներքոնշյալ պահանջներին, որի վերաբերյալ

պետք է ներկայացվի տեղեկանք՝  
որի մեջ պետք է նշված լինեն  
լցակայանների հասցեները,  
լցակայանների  
պատասխանատուների անունները,  
ազգանունները և  
հեռախոսահամարները:  
Մատակարար կազմակերպությունը  
պետք է ներկայացնի վառելիքային  
որակի վկայական: ՀՀ մարզեր՝  
Շիրակի մարզ՝ նվազագույնը 9  
լցակայան Լոռու մարզ՝ նվազագույնը  
10 լցակայան Տավուշի մարզ՝  
նվազագույնը 7 լցակայան  
Գեղարքունիքի մարզ՝ նվազագույնը  
8 լցակայան Արագածոտնի մարզ՝  
նվազագույնը 6 լցակայան Կոտայքի  
մարզ՝ նվազագույնը 8 լցակայան  
Վայոց Ձորի մարզ՝ նվազագույնը 4  
լցակայան Սյունիքի մարզ՝  
նվազագույնը 5 լցակայան  
Արարատի մարզ՝ նվազագույնը 5  
լցակայան Արմավիրի մարզ՝  
նվազագույնը 5 լցակայան Երևան  
քաղաքի վարչական շրջաններ՝  
Էրեբունի՝ նվազագույնը 3 լցակայան  
Մալաթիա-Սեբաստիա՝ նվազագույնը  
3 լցակայան Նոր-Նորք՝ նվազագույնը  
3 լցակայան Կենտրոն՝ նվազագույնը

				<p>2 լցակայան Արաբկիր՝ նվազագույնը 2 լցակայան Աջափնյակ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Շենգավիթ՝ նվազագույնը 2 լցակայան Քանաքեռ-Զեյթուն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Ավան՝ նվազագույնը 1 լցակայան Դավիթաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նուբարաշեն՝ նվազագույնը 1 լցակայան Նորք- Մարաշ՝ նվազագույնը 1 լցակայան Կտրոնները՝ 5, 10 և 20 լ-ոց՝ համապատասխանաբար 20%, 30% և 50%: Անհրաժեշտության դեպքում, պատահանատու ստորաբաժանման պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը ապահովում է կազմակերպությանը պատկանող լցակայան-ներից բենզինի փորձանմուշի հատկացումը ՀՀ ՊՆ լաբորատորիա՝ ծավալի և որակի լաբորատոր հետազոտություն իրականացնելու նպատակով:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԼԳԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Հ-11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид: чистый и простой, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 92, моторный метод: не менее 83, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола Не более 1%, плотность при 150С: 725-780 кг/м3, содержание серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7 %, объемная доля окислителей, не более: метанол-1%, этанол-5%, спирт изопропиловый-10%, спирт

изобутиловый-10%, спирт тербутиловый-7%, эфиры (C5 и более)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826 «Бензин автомобильный и авиационный, топливо дизельное и судовое, топливо для реактивных двигателей и мазут». по предъявленным требованиям» (ТС 013/2011) Технический регламент Таможенного союза. Соответствует стандартам РА ГОСТ 32513-2023. Обязательное условие: Наличие автозаправочных станций в регионах Республики Армения и в административных районах города Еревана должно соответствовать нижеизложенным требованиям и необходимо предоставить справку. Марзы РА: Ширакский марз: не менее 9 АЗС. Лорийская область: не менее 10 АЗС Тавушская область: минимум 7 АЗС Гегаркуникская область: минимум 8 АЗС Арагацотнская область: минимум 6 АЗС Котайкская область: не менее

				<p>8 АЗС Вайоцзорская область: минимум 4 АЗС. Сюникская область: минимум 5 АЗС Араратская область: минимум 5 АЗС Армавирская область: не менее 5 АЗС Административные районы города Еревана: Эребуни: минимум 3 АЗС Малатья-Себастья: минимум 3 заправочные станции Нор-Норк: минимум 3 АЗС. Центр города: минимум 2 заправочные станции. Арабкир: минимум 2 АЗС Ачапняк: минимум 2 АЗС. Шенгавит: минимум 2 заправочные станции Канакер-Зейтун: минимум 1 АЗС. Городок: минимум 1 заправочная станция. Давиташен: минимум 1 АЗС Нубараш: минимум 1 АЗС Норк- Мараш: минимум 1 АЗС. Купоны: 5, 10 и 20 л. При необходимости, по требованию ответственного подразделения, организация- поставщик обеспечивает выделение пробы бензина с принадлежащих организации АЗС в лабораторию Министерства обороны РА с целью проведения лабораторного исследования объема и качества.</p>
--	--	--	--	---

