

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման լամինատե (HPL) պլաստիկ, ջրակայուն սալիկով, որի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝ առաջինը գետնից 200 մմ բարձրության վրա, իսկ երկրորդը 500 մմ, որոնք երեսպատված են 20 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն և եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Շարահարթակները ամրանում են (նստում են) շրջանաձև միացված մետաղական քառանկյուն խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը գոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով: Չոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ: Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինի փոշեներկված արծաթափայլ գույնի ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մասնկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՍ ԷՍՃԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	<p>Каркас и ножки стола должны быть полностью изготовлены из металлических четырехугольных труб (30 x 30 x 2,0 мм), соединение углов методом пайки с сечением 45 градусов, внешние размеры каркаса 1000 x 800 x 830 мм. к каркасу стола путем пайки крепятся металлические ножки, края которых должны быть забиты пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. Стол облицован пластиковой водостойкой плиткой из ламината высокого давления (HPL) толщиной 40-50 мм, углы рабочей плоскости должны быть закруглены, края закруглены пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 2-3 мм.: Стол имеет два железных ряда, первый на высоте 200 мм над землей, а второй на высоте 500 мм, облицованных ламинированной PTS толщиной 20 мм. Углы рабочей плоскости ламинированной PTS должны быть закруглены, а края заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ).: Планки крепятся (сидят) по кругу к металлическим четырехугольным трубам (30 x 30 x 2,0 мм), соединение углов методом пайки с сечением 45 градусов: Паяные швы должны быть обработаны, отполированы: Каркас и ножки стола должны быть полностью окрашены порошковой водостойкой краской серебристого цвета.: По обе стороны стола должны быть по две металлические вешалки.: Заранее согласуйте цвет с администрацией детского сада:</p>