

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսարձակ (проектор) ԼԵԴ 40 վտ և բարձր, լույսարգասիկը ոչ պակաս քան 90 լմ/վտ, անվանական հզորության: Գունային ջերմաստիճանը 6000 - 6500 Կելվին, լուսային հոսքը 4000 լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը 70-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը IP65-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մոտքային լարումները` 160 Վ.-ից 275 Վ, մոտքային լարման հաճախականությունը` 50 Հց, ցրման անկյունը` 90 աստիճանից ոչ ավել, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները` -15 0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լուսարձակների (проектор) և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Պատյանը և պատին ամրացնելու հարմարանքը մետաղական: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2023թ. ոչ ցածր արտադրության: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ

			վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասմիդա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-SLS1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
21	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Արտաքին լուսավորության լուսադիոդային լուսարձակ (прожектор) ԼԵԴ 40 վտ և բարձր, լույսարգասիկը ոչ պակաս քան 90 լմ/վտ, անվանական հզորության: Գունային ջերմաստիճանը 6000 - 6500 Կելվին, լուսային հոսքը 4000 լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը 70-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը IP65-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները՝ 160 Վ.-ից 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը՝ 50 Հց, ցրման անկյունը՝ 90 աստիճանից ոչ ավել, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները՝ -15 0C -ից +50 0C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լուսարձակների (прожектор) և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Պատյանը և պատին ամրացնելու հարմարանքը մետաղական: Երաշխիքը 2(երկու) տարուց ոչ պակաս: 2023թ. ոչ ցածր արտադրության: Մատակարարը նախքան մատակարարելը պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ

			վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ, նմուշը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով:
--	--	--	---