

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 53 | Յարպոժինվեստ | Յարպոժինվեստ | <p>Փոշիյով կրակմարիչ ՕՊ-10, լիցքավորված փոշու կշիռը՝10.0+-0.5, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝1.5 ՄՊա, շփ հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ՝ոչ պակաս4.0 մետր:</p> <p>Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -40 C-ից +50 C: Ընդհանուր կշիռը՝ 13.4 կգ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի հետ նաև կախիչ, ռետինե խողովակ և ճնշման ցուցիչը: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 3%: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը առնվազ՝ 5 տարի:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 53 | Ярпожинвест | Ярпожинвест | Огнетушитель порошковый ОП-10, масса заправляемого порошка: 10,0+-0,5, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа, шт. расстояние при работе - не менее 4,0 метров. Температура использования и хранения огнетушителя -40. С до +50 С. Общий вес: 13,4 кг. Перенос осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. С огнетушителем, также подвеской, резиновым шлангом и индикатором давления. Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 3%.Срок годности не менее 5 лет. |