

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՆՏ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Yealink	Yealink	SIP-T31P	Yealink	2 SIP հաշիվ անկախ կազմաձևով Չանգերի վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում Խմբային լսումներ, SIP SMS, շտապ զանգեր Եռակողմ կոնֆերանս Ժամանակի կարգավորում` ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքագրման կանոններ XML զննարկիչ, Գործողությունների URL / URI Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ HD ձայն` HD հեռախոս, HD առանց ձեռքի խոսափող Լայնաշերտ կոդեկ` G.722 Կոդեկներ` G.711 (A/u), G.723.1,

G.729AB, G.726, iLBC DTMF.  
Ներառում, տիրույթից դուրս  
(RFC2833), SIP INFO և Auto կամ SIP  
INFO Full-duplex hands-free AEC-ով  
(արձագանքների չեղարկում) VAD  
(Ձայնային ակտիվության  
հայտնաբերում), CNR  
(Հարմարավետ աղմուկի  
գեներատոր), AEC (Էխոյի  
չեղարկում), PLC (մեդիա փաթեթի  
կորստի նշում), A/B (ձայնային  
փաթեթի հարմարվողական բուժեր),  
AGC (խոսափողի ավտոմատ  
շահույթ) Տեղական հասցեագիրք  
մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ  
Հեռավոր XML և LDAP Հասցեների  
գիրք Չանգերի պատմություն՝  
հավաքված / ստացված / բաց  
թողնված / փոխանցված Ինտեգրում  
IP-PBX-ի հետ BLF (բաժանորդի  
կարգավիճակի մոնիտորինգ), BLA  
Ձայնային փոստ, զանգերի կայան,  
զանգի ընդունում Էկրան և  
ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 «LCD-  
Էկրան՝ 132x64 լուծաչափով, հետին  
լույսով Power LED և MWI 2 գծային  
ստեղներ լուսադիոդներով,  
ծրագրավորվող: Բաժանորդի  
կարգավիճակի ցուցադրում (BLF):

Չանգահարողի ID անունով և համարով ֆունկցիոնալ կոճակներ 2 գծային ստեղներ երկգույն լուսադիոդներով, ծրագրավորվող Չայնի ստեղներ 1 ֆունկցիոնալ բանալի՝ վերածրագրավորման հնարավորությամբ՝ փոխանցում 3 չվերծրագրավորվող ֆունկցիայի ստեղներ՝ ականջակալ, նորից հավաքեք, բարձրախոս - խլացնել խոսափողը (զանգի ժամանակ); - ելքի / չեղյալ կոճակը (հեռախոսը կարգավորելիս): 1 ֆունկցիոնալ ստեղն LED-ով, չվերածրագրավորվող. Չայնային փոստի հասանելիություն ֆիզիկական բնութագրերը 2xRJ45 Ethernet պորտեր 10 / 100 Մբիթ / վրկ 1xRJ9 խողովակի միացման համար 1xRJ9 ականջակալների միացման համար Պատի ամրակ էլեկտրամատակարարում. Մուտք 100-240V ~ 50 / 60Hz, 250mA, Ելք 5V, 0.6A էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 1,2 - 1,9 Վտ Չափերը (W \* D \* H \* T): 209 մմ \* 188 մմ \* 150 մմ \* 41 մմ Հեռախոսի կարգավորում. Վեր միջերես / Հեռախոսի էկրան / Ավտոմատուղում FTP / TFTP / HTTP /

				HTTPS / PnP Ավտոմատուցում Zero-sp-touch, TR069 Տեղեկամատյաններ՝ PCAP Trace, համակարգի գրանցամատյան Վեբ ինտերֆեյսի մուտքի 3 մակարդակ՝ ադմինիստրատոր / օգտատեր / VAR Ցանցի բնութագրերը և անվտանգությունը SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) Ցանցային ռեժիմներ՝ ստատիկ / DHCP / PPPoE HTTP / HTTPS սերվեր ժամանակի և ամսաթվի համաժամացում NTP-ի միջոցով UDP / TCP / DNS-SRV (RFC3263) QoS՝ 802.1p / Q հատկորոշում (VLAN), շերտ 3 ToS DSCP TLS աջակցությունը HTTPS վկայագրի կառավարում Կազմաձևման ֆայլերի AES կոդավորումը Աջակցություն կոդավորման և նույնականացման ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess) IEEE802.1X աջակցություն IPv6 աջակցություն
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2406-ЕЦДЦП2Р-25/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					