

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900(L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և Էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՍ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900(L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Հետևապես պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և Էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>