

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ	Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատը)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600

մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռնանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա): Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված

					ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
67					Գրասեղանի չափսերն են՝ 1200 x 600 x 760 մմ, այն ամբողջությամբ պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ--ից: Սեղանի աշխատանքային հարթության անկյունները պետք է կլորացվեն R= 30 մմ շառավղով, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Սեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ով (դիմապատր)՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600

մմ, որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար և ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Սեղանի աշխատանքային հարթության տակից աջ կողմում պետք է լինի 300 x 600 մմ չափսերի մեկ դռնանի բաց դարակ, իսկ ձախ մասում 300 x 150 մմ չափսի լայնքով շարժական դարակ, դարակները բացվում և փակվում են փափուկ փակվող, անաղմուկ սահնակներով (սայասկա): Դարակները պետք է ունենան օվալաձև մետաղական բռնակներ, որոնց երկարությունը պետք է լինի առնվազն 100 մմ: Միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված

					ձգանների միջոցով: Սեղանը ամբողջությամբ և պլաստիկ եզրաժապավենները պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի գույնի, բաց երանգի:
--	--	--	--	--	---