

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Աքսել ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	<p>Աշխատանքայինաթոռը պետք է պատրաստված լինի Էլյուրգիա պես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծեպների, Էլյուրգիա պես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված պլիմերային կամ ռետինե անվտանգությունն ապահովող հատուկ նյութեր: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործմանը նթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմված մեկ տներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերազինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրող մրցույթ է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքայինաթոռի մետաղական կամ մախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավորե՛նա՛ն:</p> <p>խողովակը լինի երկու կողմերից հավասար չափսերով և ձևով և նաև կլորացված ուղղանկյան ձև:</p> <p>Աթոռի մետաղական կամ մախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի Էլյուրգիա պես մաքուր ներկանյութով:</p> <p>Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450 մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն) ; թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից,</p>

որինդիմացիցամրացվումեառնվազն 20 մմհաստության 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ, իսկհետևիմասում՝ 10 մմհաստության 25 կգ/մ3 խտությանսպունգ:Թիկնակընևստատեղըպետքէերեսպատվածլինենհաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայունկտորով: Նստելատեղըևթիկնակըառանձինենիրարից:Թիկնակիվերևիհատվածումևմետաղակա նևփայտայինմասերըունենկիսաշրջանի, օվալաձևտեսք:Թիկնակիպաստառապատվածմասիչափերենեն 400 մմx 300 մմ: Ոտքերիեզրերը(ծայրերը) պետքէխցանվածլինենպոլիմերայինսևգույնիխցաններով, որոնցկողայինպատերիհաստությունը՝ 2 մմ, տակիմասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշներըպետքէմինչմատակարարումհամաձայն եցվենպատվիրատուիհետևառաջինիսկպահանջիդեպքում՝պետքէներկայացվիապրանքիհամապատասխանության , որակիհավաստագիր (սերտիֆիկատ)





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Црпџџ УџС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՄ ԷԱԾԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	