

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
23	<p>Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա:</p> <p>Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:</p> <p>Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օղակեքեր /ուղահայաց/՝ պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/:</p> <p>1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полимаатовый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով:</p> <p>Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է</p>

ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը  
նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԳՍ ԷԱՃԱՊՁԲ-24/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
23	<p>Պատրաստված է 16 մմ հաստությամբ հղկեցված նրբատախտակից, դրսի մասից եռաշերտ լաքապատված /Էկոլոգիապես մաքուր/: Չափերը՝ 900 x 900 x 600 մմ, գետնից՝ առնվազն 200 մմ բարձրության վրա: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Պահարանի վերին մասը առաջ լինի դռների մակարդակից: Ունի 2 լամինատե պրոֆիլապատ փակվող դռներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 2-ական ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան փորովի օվալաձև բռնակներ, դռների վերևում և ներքևում լինեն 2-ական 35 մմ տրամագծով օղակներ /ուղահայաց/՝ պատված պլաստմասե օղակներով /բռնակի նման, ընդհանուր 8 հատ/: 1 շարահարթակը լինի մեջտեղում, փայտից (ոչ շինարարական), փայտերի լայնությունը լինի 30-50 մմ-ից ոչ պակաս և լինեն բարձրորակ մշակված: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է փայտյա չիվիներով (шкант) և փոքր ներփորվող դետալներով (minifix) (մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ шкант): Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ-полуматовый/: Բոլոր կտրվածքները պետք է պատված լինեն փայտյա շերտաերիզով: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 200 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է</p>

ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը  
նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: