

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-ԲՌ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Բենզին «Ռեգուլյար»: Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Մատակարարումը կտրոններով: Հանրապետության բոլոր քաղաքներում բենզալցակայանների առկայությունը պարտադիր է, Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում մատակարարը պետք է ունենա առնվազն 2, ՀՀ յուրաքանչյուր մարզում՝ առնվազն 2 բենզալցակայան կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրեր՝ կտրոնով ապրանքի մատակարարումն իրականացնելու համար</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԲՈ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>методом, не менее 91, моторным методом не менее 81, давление насыщенных паров бензина от 45 до 100 кПа, свинец. содержание не менее 5 мг/дм³, объемная доля бензола не более 1%, плотность при температуре 15 0 С от 720 до 775 кг/м³, содержание серы - не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода - не более 2,7%, объемная доля окислителей - не более метанол-3%, этанол-5%, изопропиловый спирт - 10%, изобутиловый спирт-10%, тербутиловый спирт-7%, эфиры (С5 и больше) - 15%, другие окислители - 10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004 года. Согласно «Техническому регламенту топлива внутреннего сгорания», утвержденному 11 ноября, наличие АЗС во всех городах Республики является обязательным, поставщик должен иметь не менее 2 АЗС в каждом административном районе РА или заключить договор. заключено соглашение с другими соответствующими заправочными станциями о доставке купонного продукта</p>