

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	--	--	--	--	<p>Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ:</p> <p>Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման</p>

լամինատե (HPL) պլաստիկ,  
ջրակայուն սալիկով, որի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն,  
եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը  
ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝  
առաջինը գետնից 200 մմ  
բարձրության վրա, իսկ երկրորդը  
500 մմ, որոնք երեսպատված են 20  
մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-  
ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն և  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC):  
Շարահարթակները ամրանում  
են(նստում են) շրջանաձև միացված  
մետաղական քառանկյուն  
խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),  
անկյունների միացումը զոդման  
եղանակով 45 աստիճան  
հատվածքով: Չոդման կարանները  
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:  
Սեղանի կմախքը և ոտքերը  
ամբողջությամբ պետք է լինի  
փոշեներկված արծաթափայլ գույնի

					<p>ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	--	--	--	--	Սեղանի կմախքը և ոտքերը ամբողջությամբ պետք է լինեն մետաղական քառանկյուն խողովակներից (30 x 30 x 2.0 մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 1000 x 800 x 830 մմ: Սեղանի կմախքին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը, որոնց եզրերը պետք է խցանված լինեն 8 մմ հաստությամբ պլաստիկ խցաններով: Սեղանը երեսպատված է 40-50 մմ հաստությամբ բարձր ճնշման

լամինատե (HPL) պլաստիկ,  
ջրակայուն սալիկով, որի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն,  
եզրերը շրջափակվեն 2-3 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC): Սեղանը  
ունի երկաթյա երկու շարահարթակ՝  
առաջինը գետնից 200 մմ  
բարձրության վրա, իսկ երկրորդը  
500 մմ, որոնք երեսպատված են 20  
մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-  
ով: Լամինացված ՓՏՍ-ի  
աշխատանքային հարթության  
անկյունները պետք է կլորացվեն և  
եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ  
հաստության պլաստիկ  
եզրաժապավենով (PVC):  
Շարահարթակները ամրանում  
են(նստում են) շրջանաձև միացված  
մետաղական քառանկյուն  
խողովակներին (30 x 30 x 2.0 մմ),  
անկյունների միացումը զոդման  
եղանակով 45 աստիճան  
հատվածքով: Չոդման կարանները  
պետք է լինեն մշակված, ողորկ:  
Սեղանի կմախքը և ոտքերը  
ամբողջությամբ պետք է լինի  
փոշեներկված արծաթափայլ գույնի

					<p>ջրակայուն ներկով: Սեղանի երկու կողմերում պետք է լինեն երկուական մետաղական կախիչներ: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>
--	--	--	--	--	--