

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision, D-link, Hilook, Tp-Link	Hikvision, D-link, Hilook, Tp-Link	Hikvision, D-link, Hilook, Tp-Link	Hikvision, D-link, Hilook, Tp-Link	խելացի կառավարվող բաժանարար՝ 16 Port, 16x 10/100/1000Mbps RJ45, 2xԳիգաբիթ համակցված պորտեր IEEE 802.3at/af ստանդարտ PoE պորտերի համար Ցանցի տոպոլոգիայի կառավարում, ահազանգ, ցանցի կարգավիճակի մոնիտորինգ Պաշտպանություն ալիքներից մինչև 6kw PoE պորտերի համար AF/AT տեսախցիկների միջոցով ցանցի ընդլայնում - առնվազն 250 մ Պորտի տեսակը՝ RJ45, լրիվ դուպլեքս, MDI/MDI-X ադապտիվ Ստանդարտ - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE

802.3ab և IEEE 802.3z Անցման մեթոդ - Պահպանված տվյալների փոխանցում Աշխատանքային ռեժիմ - Ստանդարտ ռեժիմ (default), ընդլայնված փոխանցման ռեժիմ Հեռավոր պորտեր - պորտեր 1-16 PoE ստանդարտ - 1-16 պորտեր` IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE հոսանքի տերմինալներ - Ethernet 1/2/3/6 և 4/5/7/8 մալուխներն ապահովում են միաժամանակյա սնուցում PoE պորտ - պորտեր 1-16 Մաքս. պորտի հզորությունը` 30 Վտ PoE էներգիայի բյուջե - 150-230Wt Սարքի կարգավորում - Հեռակա թարմացում, default կարգավորումների վերականգնում, մատյանների դիտում, ցանցի հիմնական կարգավորումների իրականացում Ցանց - Հաճախորդների կառավարման աջակցություն Իրանը - մետաղական Գործող հովացման համակարգով Աշխատանքային ջերմաստիճանը -ատռնվազն -0-ից +55 °C Օպերացիոն խոնավությունը - 5-ից 95% Սնուցում (power) - AC 100-ից մինչև 240 V 50/60 Hz, մաքս. 2.5 A Մաքս. էներգիայի սպառումը

					-250 Wt Սնուցման աղբյուր (power)- մինչև 250 Wt մուրադյան Երաշխիք 2 տարի
--	--	--	--	--	---

802.3ab և IEEE 802.3z Անցման մեթոդ - Պահպանված տվյալների փոխանցում Աշխատանքային ռեժիմ - Ստանդարտ ռեժիմ (default), ընդլայնված փոխանցման ռեժիմ Հեռավոր պորտեր - պորտեր 1-16 PoE ստանդարտ - 1-16 պորտեր` IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE հոսանքի տերմինալներ - Ethernet 1/2/3/6 և 4/5/7/8 մալուխներն ապահովում են միաժամանակյա սնուցում PoE պորտ - պորտեր 1-16 Մաքս. պորտի հզորությունը` 30 Վտ PoE էներգիայի բյուջե - 150-230Wt Սարքի կարգավորում - Հեռակա թարմացում, default կարգավորումների վերականգնում, մատյանների դիտում, ցանցի հիմնական կարգավորումների իրականացում Ցանց - Հաճախորդների կառավարման աջակցություն Իրանը - մետաղական Գործող հովացման համակարգով Աշխատանքային ջերմաստիճանը -ատռնվազն -0-ից +55 °C Օպերացիոն խոնավությունը - 5-ից 95% Սնուցում (power) - AC 100-ից մինչև 240 V 50/60 Hz, մաքս. 2.5 A Մաքս. էներգիայի սպառումը

