

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ՀԵՐՄԻՆԵ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	ԱԶ ՀԵՐՄԻՆԵ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ	ԱԶ ՀԵՐՄԻՆԵ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ	ԱԶ ՀԵՐՄԻՆԵ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ	ԱԶ ՀԵՐՄԻՆԵ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍԻ	Չգեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓSU-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և

որակյալ ձող՝ համապատասխան
ամրացումներով:
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար
հավասար դուռ, դռները՝
լամինացված 18 մմ հաստությամբ
ԵՕդասի ՓՏՍ-ից: Դռներից
յուրաքանչյուրը ամրացվում է
3-ական ծխնիով: Դռները պետք է
ունենան մետաղական օվալաձև
բռնակներ: Աշխատանքային
հարթության եզրերը շրջափակվեն
1-2 մմ հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք): Աշխատանքային
հարթությունը պետք է լինի անփայլ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և
նույն ԵՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով
պետք է ունենա շրջանակաձև
ոտքեր, որի հատակին հպվող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,

տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ուղքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ ՀԵՐՄԻՆԵ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ ՄԱՐԿԻ ՌՈՍԻ ԿՈՄՊԱՆԻԱ ՎԵՐԱԿԱՆՁՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՎԿԱՄ ԲԵՐՈՒՄԻ ՆԵՐԱՐԿՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՎԻ ՄԱԿՆՆՈՒՄ, ՈՐՈՒՄ ՆՉՎԱԾ ԿԻՆԵՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԵՐԿԻՐՆԵՐ, ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԽԱՄԱՐ ԻՒՄԲ ԽԱՆՂԻՍԱԳՈՂ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԻՍՏԱԹՈՒԼՈՂԹՐ, ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆ ՕՒԿՑԻՈՆԵ ՍԵՐՎԻՍԻ ՎԵՐԱԿՈՆԿՐԱԿՈՒՄ ԿՈԴՈՄ 4ՈՒՍ-ՉՈՒՎ-ՕԳՆԱԳՐԾՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐՆԵՐ և ՂԻՍԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՒՆԿՐԱԿՈՒՄ ԿՈԴՈՄ 1 ՄՈՒՐԻ, ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԹԵՐԻՆՈՒՄՆԵՐԻ և ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽԱՄԱՐԱՎՈՐ ԱՆՃՆԱԳՐՈՒՄ):

վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվաիրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ, արտադրողի անվանումը և գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, լատինատառերով և ռուսերեն լատինատառերով: Մակնշումը պետք է կատարվի սերվիսային ապրանքի համապատասխանության, որակի չիտաբանի ընդհանուր էությունը և հավանական (սերտիֆիկատ) կամ սերտիֆիկատի փակագրերը (օրինակ՝ արտադրողի վրա կատարելու անվան փոխադրման անհատիկության դեպքում հաստատության կողմից տրված թույլատրվում է վերագրված գրավագրություն): Դետք է տեղեկատվությունը ամփոփել սահմանված երկաշխարհային ուղեցատկային թերթիկում և/կամ սպասարկում անվանում 1 տեսի, գործարկում (կամ համապատասխան արտադրման թերթիկում) և օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
14	ИП Эрмине Андреасян	ИП Эрмине Андреасян	ИП Эрмине Андреасян	ИП Эрмине Андреасян	<p>Предлагаемый товар</p> <p>ԱՐՏԱԴՐՈՒՄ ԿՈՒՆԿՐԱԿՈՒՄ ԿՈԴՈՄ 1 ՄՈՒՐԻ, ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԹԵՐԻՆՈՒՄՆԵՐԻ և ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽԱՄԱՐԱՎՈՐ ԱՆՃՆԱԳՐՈՒՄ):</p>

անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերագրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական

					անձնագրում):
--	--	--	--	--	--------------