

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Morris	Morris	Versimax HD12 15w40	Morris Lubricants	Շարժիչի յուղեր 15W40 Նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CK-4 և ACEA E9 (Cummins CES 20086), MANN M 3575 , VOLVO VDS -4,5, CATERPILLAR ECF -3 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև Նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ Նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --40 C-ից: Բռնկման

ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից:
Կինեմատիկական
մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ
պակաս 15.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ
պակաս 100-ից: Մածուցիկության
ինդեքսը՝ ոչ պակաս 155-ից:
Խտությունը 20 C-ում՝ ոչ պակաս
0,850-ից: Ալկալային
միացությունների քանակը / (mg
KOH/g) (միլիգրամ կալիումի
հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/
ոչ պակաս 9 մգ KOH/գ-ից:
Քիմիական բաղադրությունը՝
հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝
ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է
լինեն եվրոպական կամ ամերիկյան
արտադրության: Ապրանքի
հանձնման ժամանակ ներկայացնել
սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և
կազմակերպության, ինչպես նաև
որակի վերաբերյալ: Ամբողջ
խմբաքանակը մատակարարել նույն
մակնիշի շարժիչի յուղից:
Պահանջներին համապատասխանող
արտադրողների շարժիչային յուղերի
օրինակներ՝ (համարժեքությունը
պետք է հիմնավորի մասնակիցը):
Պատվիրատուի մոտ կասկած
առաջանալու դեպքում, վաճառողն

				<p>իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուզի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ: Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Morris	Morris	Versimax HD12 15w40	Morris Lubricants	Моторные масла 15W40 предназначены для дизельных двигателей. Международные стандарты: API CK-4 и ACEA E9 (Cummins CES 20086), MANN M 3575, VOLVO VDS -4.5, CATERPILLAR ECF -3 или эквивалентные, а также предполагаемые требования по выбросам EURO-V. Использование: предназначено для круглогодичного использования для сезонов. Температура кристаллизации: не ниже -40 С. Температура вспышки: не ниже 220 С. Кинематическая вязкость: при

100 С не менее 15,0 и при 40 С не менее 100. Индекс вязкости: не менее 155. Плотность при 20 С: не менее 0,850. Количество щелочных соединений / (мг КОН/г) (миллиграммов гидроксида калия на грамм масла)/ составляет не менее 9 мг КОН/г. Химический состав: минеральный. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Масла должны быть европейского или американского производства. При доставке товара предъявите сертификат, в котором указана страна и организация-изготовитель, а также качество. Поставляем всю партию моторного масла одной марки. Примеры моторных масел от производителей, соответствующих требованиям: (эквивалентность должна быть обоснована участником). В случае возникновения сомнений со стороны покупателя продавец обязан провести лабораторную экспертизу масла поставляемой им партии у себя за свой счет, в компании, указанной заказчиком,

				<p>которая может находиться как на территории Республики Армения, так и за пределами территории Республики Армения. Компания-поставщик должна предоставить импортную документацию и документацию в соответствии с вышеуказанными международными стандартами. Продукция должна быть новой, неиспользованной и в заводской упаковке. Срок изготовления: не ранее 2 полугодия 2024 года. Упаковка: в емкостях объемом 200-210 литров, опломбированных производителем.</p> <p>Обязательное условие: каждый поставляемый контейнер должен иметь подходящий ручной насос.</p>
--	--	--	--	---