

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Capp solo	Capp.dk	Դոզավորման սանդղակ՝ 5-50 մկլ, Էկրանի առկայություն, պատրաստաված նյութը՝ պոլիկարբոնատ (PC) և պոլիվինիլիդեն ֆտորիդը (PVDF) Թուլլատրելի սխալանքը $\Delta 2\%$ ՝ 5 մկլ - 2%, 25 մկլ - 0.8%, 50 մկլ - 0.6%, վերարտադրելիություն (+/-)%՝ 5 մկլ - 2%, 25 մկլ - 0,4%, 50 մկլ - 0,6%e, քայլի ավելացում՝ 0,5 մկլ, դիսպենսերը ավտոկլավացվող, 20 րոպե 121°C ջերմաստիճանում: Հավաքածուն ներառում է գունային կոդավորում, տրամաչափման համար գործիք:լ ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 և արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր-համապատասխանություն ISO 8655 ստանդարտին







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЦЧ-ЕЦДԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Capp solo	Capp.dk	Դոզավորման սանդղակ՝ 5-50 մկլ, Էկրանի առկայություն, պատրաստաված նյութը՝ պոլիկարբոնատ (PC) և պոլիվինիլիդեն ֆտորիդը (PVDF) Թույլատրելի սխալանքը $\Delta 2\%$ ՝ 5 մկլ - 2%, 25 մկլ - 0.8%, 50 մկլ - 0.6%, վերարտադրելիություն (+/-)%՝ 5 մկլ - 2%, 25 մկլ - 0,4%, 50 մկլ - 0,6%e, քայլի ավելացում՝ 0,5 մկլ, դիսպենսերը ավտոկլավացվող, 20 րոպե 121°C ջերմաստիճանում: Հավաքածուն ներառում է գունային կոդավորում, տրամաչափման համար գործիք:լ ISO 9001, ISO 13485, ISO 8655 և արտադրողի կողմից տրամաչափման վկայագիր-համապատասխանություն ISO 8655 ստանդարտին