

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	NEYA 10 PROFESSIONAL	GIORGIO BORMAC	<p>Սեղանի ցենտրիֆուգ 6000պտույտ/րոպե, 10 ծրագրի հնարավորություն: Արագությունը կարգավորելի՝ 500-ից մինչև 6000պտույտ/րոպե: Փոփոխման քայլը 50 պտույտ/րոպե: RCF և RPM կարգավորելի, Ռոտորը՝ ֆիքսված, անկյունային 6*100մլ, առավելագույն արագությունը՝ 6000 պտույտ/րոպե: Short Spin ֆունկցիայի առկայություն, միկրոպրոցեսորային կառավարվում, գունավոր LCD էկրանով՝ բոլոր պարամետրերի արտացոլման հնարավորություն, ռոտորների ավտոմատ ճանաչման ֆունկցիա, առավելագույն արագության հետ համատեղելիության ստուգման արագության սահմանափակող գործառույթ: Ժամանակացույց՝ 00:25 ÷ 99:00, քայլը n 10 վայրկյան: Արագացման և դանդաղեցման թեքահարթակներ՝ կարգավորելի 10 մակարդակների վրա: Ավտոմատ կանգի ֆունկցիայի պարտադիր առկայություն՝ անհավասարակշռությունների հայտնաբերման ժամանակ: Աղմուկ՝ 55 դԲ</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЦЧ-ЕЦДԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9	NEYA 10 PROFESSIONAL	GIORGIO BORMAC	<p>Սեղանի ցենտրիֆուգ 6000պտույտ/րոպե, 10 ծրագրի հնարավորություն: Արագությունը կարգավորելի՝ 500-ից մինչև 6000պտույտ/րոպե: Փոփոխման քայլը 50 պտույտ/րոպե: RCF և RPM կարգավորելի, Ռոտորը՝ ֆիքսված, անկյունային 6*100մլ, առավելագույն արագությունը՝ 6000 պտույտ/րոպե: Short Spin ֆունկցիայի առկայություն, միկրոպրոցեսորային կառավարվում, գունավոր LCD էկրանով՝ բոլոր պարամետրերի արտացոլման հնարավորություն, ռոտորների ավտոմատ ճանաչման ֆունկցիա, առավելագույն արագության հետ համատեղելիության ստուգման արագության սահմանափակող գործառույթ: Ժամանակացույց՝ 00:25 ÷ 99:00, քայլը n 10 վայրկյան: Արագացման և դանդաղեցման թեքահարթակներ՝ կարգավորելի 10 մակարդակների վրա: Ավտոմատ կանգի ֆունկցիայի պարտադիր առկայություն՝ անհավասարակշռությունների հայտնաբերման ժամանակ: Աղմուկ՝ 55 դԲ</p>